



DoP - Declaration of Performance

*0200-0001-DoP-2013-07*

# DoP

(Declaration of Performance)



[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

BG		1
CS		2
DA		3
DE		4
EL		5
ES		6
ET		7
FI		8
FR		9
GA		10
HR		11
HU		12
IT		13
LT		14
LV		15
MT		16
NL		17
PL		18
PT		19
RO		20
SK		21
SL		22
SV		23
UK		24

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0200-0001-DoP-2013-07

Регламент (ЕО)

№305/2011

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177, 1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970

2. Предвидена употреба или употреби:

Подови покрития за използване на закрито, съгласно хармонизиран стандарт EN 14041:2004.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

**Система 3:** Реакция на огън: LAPI, нотифициран орган № 0987, извърши и издаде протокол(и) от изпитвания № 998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22 по система 3.

**Система 4:** Емисии на формалдехид

**Система 4:** други експлоатационни показатели

5. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация	
А - Реакция на огън	разположено със залепване на основа A1fl и/или A2fl	Cfl-s1	EN 14041:2004 / AC:2006	
	разположено без залепване на основа A1fl и/или A2fl	NPD		
	разположено със залепване на дървена основа	NPD		
	разположено без залепване на дървена основа	NPD		
Б - Съдържание на пентахлорфенол		NPD		EN 14041:2004 / AC:2006
В – Емисии на формалдехид		E1		
Г - Непроницаемост		NPD		
Д – Съпротивление на плъзгане		DS		
Е – Антистатични свойства		≤ 2 kV		
Ж – Поведение при налично електричество		>10 <sup>9</sup> Ω		
З – Топлинно съпротивление		Approx. 0.015 m2 K/W		

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:

D. Guerra, Фабрика мениджъра  
IT - Narni, 1/1/2023



Подпис



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

Č. 0200-0001-DoP-2013-07

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

## 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm  
Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177,  
1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970

## 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:

Podlahové krytiny použití uvnitř budov souladu s harmonizovanou normou EN 14041:2004.

## 3. Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT

## 4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:

**Systém 3:** Reakce na oheň

Reakce na oheň:LAPI, oznámený subjekt, identifikační číslo 0987, provedl a vydal zkušební protokol nebo zkušební protokoly č. 998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22 podle systému 3.

**Systém 4:** Emise formaldehydu**Systém 4:** Ostatní vlastnosti

## 5. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace	
A - Reakce na oheň	při pokládce lepením na podklad A1fl a/nebo A2fl	Cfl-s1	EN 14041:2004 / AC:2006	
	při pokládce bez lepení na podklad A1fl a/nebo A2fl	NPD		
	při pokládce lepením na dřevěný podklad	NPD		
	při pokládce bez lepení na dřevěný podklad	NPD		
B – Obsah pentachlorofenolu		NPD		
C – Emise formaldehydu		E1		
D - Vodotěsnost		NPD		
E – Odolnost proti skluznosti		DS		
F – Antistatické vlastnosti		≤ 2 kV		
G – Elektrické chování		>10 <sup>9</sup> Ω		
H – Tepelný odpor		Approx. 0.015 m <sup>2</sup> K/W		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

D. Guerra, Tovární manažer

IT - Narni, 1/1/2023


  
 Podpis


**YDEEVNEDEKLARATION**

Nr. 0200-0001-DoP-2013-07

## 1. Varetypens unikke identifikationskode:

Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm  
Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177,  
1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970

## 2. Byggevarens tilsigtede anvendelse:

Gulvbelægning beregnet til indvendig brug i overensstemmelse med den harmoniserede standard  
EN 14041:2004.

## 3. Fabrikantens navn og kontaktadresse:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT

## 4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens:

**System 3:** Reaktion ved brand

Reaktion ved brand: LAPI, notificeret organ Nr. 0987, har udført og udstedt prøvningsrapporten  
eller prøvningsrapporterne Nr. 998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22 iht. system 3.

**System 4:** Emission af formaldehyd**System 4:** andre ydeevner

## 5. Deklareret ydeevne:


Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
A - Reaktion ved brand	limet på underlag i A1fl og/eller A2fl	Cfl-s1	EN 14041:2004 / AC:2006
	ikke limet på underlag i A1fl og/eller A2fl	NPD	
	limet på underlag i træ	NPD	
	ikke limet på underlag i træ	NPD	
B - Indhold af pentachlorphenol		NPD	
C - Emission af formaldehyd		E1	
D - Vandtæthed		NPD	
E - Modstandsstyrke mod glidning		DS	
F - Antistatisk ydeevne		≤ 2 kV	
G - Elektrisk adfærd		>10 <sup>9</sup> Ω	
H - Modstandsstyrke mod varme		Approx. 0.015 m2 K/W	

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.  
I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på  
eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

D. Guerra, Fabrikschef

IT - Narni, 1/1/2023



Underskrift



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Nr. 0200-0001-DoP-2013-07

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

## 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm  
Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177,  
1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970

## 2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:

Bodenbeläge für den Innenbereich gemäß der harmonisierten Norm EN 14041:2004.

## 3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT

## 4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

**System 3:** Brandverhalten

Brandverhalten: Erstellung und Aushändigung des Prüfberichts bzw. der Prüfberichte Nr. 998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22 durch LAPI, benannte Stelle Nr. 0987, gemäß System 3.

**System 4:** Emission von Formaldehyd**System 4:** alle anderen Leistungen

## 5. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
A - Brandverhalten	bei Verlegung mit Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl	Cfl-s1	EN 14041:2004 / AC:2006
	bei Verlegung ohne Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl	NPD	
	bei Verlegung mit Kleber auf Holz	NPD	
	bei Verlegung ohne Kleber auf Holz	NPD	
B – Gehalt an Pentachlorphenol		NPD	
C - Emission von Formaldehyd		E1	
D - Wasserdichtigkeit		NPD	
E - Gleitverhalten		DS	
F - Elektrisches Verhalten (antistatisch)		≤ 2 kV	
G - Wärmeleitfähigkeit (W/mK)		>10 <sup>9</sup> Ω	
H - Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten		Approx. 0.015 m <sup>2</sup> K/W	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben im Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

D. Guerra, Werksleiter  
IT - Narni, 1/1/2023


Unterschrift



**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**

Αριθ. 0200-0001-DoP-2013-07

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177, 1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις:  
Καλύμματα δαπέδου για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για εσωτερική χρήση σε συμμόρφωση με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14041:2004.
- Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:  
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:  
**Σύστημα 3:** Αντίδραση στη φωτιά  
Αντίδραση στη φωτιά: Το LAPI, κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό ταυτοποίησης 0987, διενήργησε και εξέδωσε την έκθεση ή τις εκθέσεις δοκιμών υπ' αριθ. 998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22 βάσει του συστήματος 4.  
**Σύστημα 4:** Εκπομπές φορμαλδεΐδης  
**Σύστημα 4:** άλλες αποδόσεις
- Δηλωθείσα απόδοση:


Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές	
Α - Αντίδραση στη φωτιά	για κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl	Cfl-s1	EN 14041:2004 / AC:2006	
	για μη κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl	NPD		
	για κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα	NPD		
	για μη κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα	NPD		
Β - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη		NPD		EN 14041:2004 / AC:2006
Γ - Εκπομπές φορμαλδεΐδης		E1		
Δ - Στεγανότητα		NPD		
Ε - Αντίσταση σε ολίσθηση		DS		
ΣΤ - Αντιστατική απόδοση		≤ 2 kV		
Ζ - Ηλεκτρική συμπεριφορά		>10 <sup>9</sup> Ω		
Η - Θερμική αντίσταση		Approx. 0.015 m <sup>2</sup> K/W		

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

D. Guerra, Διευθυντής Εργοστάσιο  
IT - Narni, 1/1/2023

  
Υπογραφή



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 0200-0001-DoP-2013-07

Reglamento (UE) n°305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo:

Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177, 1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970

2. Uso o usos previstos:

Recubrimientos para uso interior conforme a la norma armonizada EN 14041:2004.

3. Nombre y dirección de contacto del fabricante:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

**Sistema 3:** Reacción al fuego

Reacción al fuego: El LAPI (*Centre Scientifique et Technique du Bâtiment*), el organismo de certificación N° 0987, ha realizado y emitido N° informe(s) de ensayo 998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22 por el sistema 3.

**Sistema 4:** Emisiones de formaldehído

**Sistema 4:** otras prestaciones

5. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas	
A - Reacción al fuego	en colocación encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl	Cfl-s1	EN 14041:2004 / AC:2006	
	en colocación no encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl	NPD		
	en colocación encolada sobre soporte de madera	NPD		
	en colocación no encolada sobre soporte de madera	NPD		
B - Nivel de pentaclorofenol		NPD		EN 14041:2004 / AC:2006
C - Emisiones de formaldehído		E1		
D - Estanqueidad		NPD		
E - Resistencia al deslizamiento		DS		
F - Prestaciones antiestáticas		≤ 2 kV		
G - Comportamiento eléctrico		>10 <sup>9</sup> Ω		
H - Resistencia térmica		Approx. 0.015 m <sup>2</sup> K/W		

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

D. Guerra, Director de fábrica

IT - Narni, 1/1/2023

  
Firma



**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**

Nr 0200-0001-DoP-2013-07

Määrus (EL) nr305/2011

## 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177, 1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970

## 2. Kasutusotstarve või -otstarbed :

Põrandakattematerjalid siseruumides kasutamiseks, mis on vastavuses ühtlustatud standardiga EN 14041:2004.

## 3. Tootja nimi ja kontaktaadress:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT

## 4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

**Süsteem 3:** Tuletundlikkus

Tuletundlikkus: LAPI , määratud asutus nr 0987, on süsteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud katseruande(d) nr998.ODC0050/22 - 1000.ODC0050/22.

**Süsteem 4:** Formaldehüüdiheide**Süsteem 4:** muud toimivused

## 5. Deklareeritud toimivus:


Põhiomadused		Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus	
A - Tuletundlikkus	kleebitakse alusele A1fl ja/või A2fl	Cfl-s1	EN 14041:2004 / AC:2006	
	asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/või A2fl	NPD		
	kleebitakse puualusele	NPD		
	asetatakse kleepimata puualusele	NPD		
B - Pentaklorofenooli sisaldus		NPD		
C - Formaldehüüdiheide		E1		
D - Läbilaskvus		NPD		
E - Libisemiskindlus		DS		
F - Antistaatiline toimivus		≤ 2 kV		
G - Elektriline käitumine		>10 <sup>9</sup> Ω		
H - Kuumuskindlus		Approx. 0.015 m <sup>2</sup> K/W		

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

D. Guerra, Tehase juht

IT - Narni, 1/1/2023



Allkiri



**SUORITUSTASOILMOITUS**

Nro 0200-0001-DoP-2013-07

*Asetus (EU) nro 305/2011*

## 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177, 1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970

## 2. Käyttötarkoitus:

Yhdenmukaistetun standardin EN 14041:2004 piiriin kuuluva, lattianpäällysteet sisäkäyttöön.

## 3. Valmistajan nimi ja osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT

## 4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:

**Järjestelmä 3:** Palamiskäyttäytyminen

Palamiskäyttäytyminen:LAPI, ilmoitettu laitos nro 0987, on laatinut ja antanut testiraportin/testiraportit nro 998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22 järjestelmän 3 mukaisesti.

**Järjestelmä 4:** Formaldehydipäästöt**Järjestelmä 4:** Muut ominaisuudet

## 5. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet		Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset esitelmät	
A - Palamiskäyttäytyminen	laitettu liimattuna A1fl- ja/tai A2fl-alustaan	Cfl-s1	EN 14041:2004 / AC:2006	
	laitettu liimaamattomana A1fl- ja/tai A2fl-alustaan	NPD		
	laitettu liimattuna puualustaan	NPD		
	laitettu liimaamattomana puualustaan	NPD		
B - Pentakloorifenolipitoisuus		NPD		
C - Formaldehydipäästöt		E1		
D -Tiiviys		NPD		
E - Liukukitka		DS		
F - Antistaattinen suorituskyky		≤ 2 kV		
G - Sähköominaisuudet		>10 <sup>9</sup> Ω		
H - Lämmönvastus		Approx. 0.015 m2 K/W		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

D. Guerra, Tehtaanjohtaja

IT - Narni, 1/1/2023



Allekirjoitus



**DECLARATION DES PERFORMANCES**

N° 0200-0001-DoP-2013-07

Règlement

(UE) n°305/2011

## 1. Code d'identification unique du produit type :

Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm  
Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177,  
1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970

## 2. Usage(s) prévu(s):

Revêtement de sol pour usage intérieur conforme à la norme harmonisée EN 14041:2004.

## 3. Nom et adresse de contact du fabricant:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT

## 4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

**Système 3:** Réaction au feu

Réaction au feu: LAPI, organisme notifié N° 0987, a réalisé et délivré le(s) rapport(s) d'essais N° 998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22 selon le système 3.

**Système 4:** Émissions de formaldéhyde**Système 4:** autres performances

## 5. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées	
A - Réaction au feu	en pause collée sur support A1fl et/ou A2fl	Cfl-s1	EN 14041:2004 / AC:2006	
	en pause non collée sur support A1fl et/ou A2fl	NPD		
	en pause collée sur support bois	NPD		
	en pause non collée sur support bois	NPD		
B - Teneur en pentachlorophénol		NPD		
C - Émissions de formaldéhyde		E1		
D - Étanchéité		NPD		
E - Résistance au glissement		DS		
F - Performances antistatiques		≤ 2 kV		
G - Comportement électrique		>10 <sup>9</sup> Ω		
H - Résistance thermique		Approx. 0.015 m2 K/W		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

D. Guerra, Directeur d'usine

IT - Narni, 1/1/2023



Signature



**DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA**

Uimh. 0200-0001-DoP-2013-07

Rialachán (AE) Uimh. 305/2011

## 1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm  
Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177,  
1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970

## 2. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe:

Urlár a chlúdaíonn le húsáid faoi dhíon i gcomhréir le caighdeán comhchuibhithe EN 14041:2004.

## 3. Ainm agus seoladh an mhonaróra:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT

## 4. Córas nó córais measúnaithe seasmhachta feidhmíochta an táirge:

**Córas 3:** Imoibriú le tine

Imoibriú le tine: Rinne LAPI, comhlacht dá dtugtar fógra Uimh. 0987, tuarascáil nó tuarascálacha na dtástálacha Uimh. 998.ODC0050/22 - 1000.ODC0050/22 a eisiúint faoi chóras 3.

**Córas 4:** Astaíochtaí formaildéid**Córas 4:** feidhmíocht eile

## 5. An fheidhmíocht dhearbhaithe :

Saintréithe sár-riachtanacha		Feidhmíocht	Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe	
A - Imoibriú le tine	greamaithe de dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl	Cfl-s1	EN 14041:2004 / AC:2006	
	leagtha go scaoilte ar dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl	NPD		
	greamaithe de dhromchla adhmaid	NPD		
	leagtha go scaoilte ar dhromchla adhmaid	NPD		
B – Cion peinteaclóraifeanóil		NPD		
C – Astaíochtaí formaildéid		E1		
D - Uiscédhíonadh		NPD		
E – Frithsheasmhacht in aghaidh sciorthaí		DS		
F – Feidhmíocht fhrithstatach		≤ 2 kV		
G – Iompraíocht leictreach		>10 <sup>9</sup> Ω		
H – Frithsheasmhacht theirmeach		Approx. 0.015 m <sup>2</sup> K/W		

Tá feidhmíocht an táirge a shaináithnítear i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, is faoi fhreagracht an mhonaróra a shaináithnítear i bpointe 3 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:

D. Guerra, Plant Manager

IT - Narni, 1/1/2023


  
 Síniú


**IZJAVA O SVOJSTVIMA**

br. 0200-0001-DoP-2013-07

Uredba (EU)

br. 305/2011

## 1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177, 1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970

## 2. Namjeravana uporaba:

Premaz za pod na bazi za unutarnju upotrebu u skladu sa standardom EN 14041:2004.

## 3. Ime i kontaktna adresa proizvođača:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT

## 4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:

**Sustav 3:** reakcija na požar

Reakcija na požar: LAPI, ovlaštena organizacija br. 0987, izvela je testiranje i isporučila izvješće br. 998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22 u skladu sa sustavom 3.

**Sustav 4:** Emisije formaldehida**Sustav 4:** druga svojstva

## 5. Objavljena svojstva:

Bitne značajke		Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija	
A – Reakcija na požar	na podnoj oblozi koja je lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl	Cfl-s1	EN 14041:2004 / AC:2006	
	na podnoj oblozi koja nije lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl	NPD		
	na podnoj oblozi koja je lijepljena na drvenu podlogu	NPD		
	na podnoj oblozi koja nije lijepljena na drvenu podlogu	NPD		
B – Sadrži pentaklorofenol		NPD		
C – Emisije formaldehida		E1		
D – Nepropusnost		NPD		
E – Otpornost na klizanje		DS		
F – Antistatička svojstva		≤ 2 kV		
G – Električna svojstva		>10 <sup>9</sup> Ω		
H - Toplinska otpornost		Approx. 0.015 m <sup>2</sup> K/W		

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.

U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

D. Guerra, Tvornica Manager

IT - Narni, 1/1/2023



Potpis



**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

sz. 0200-0001-DoP-2013-07

305/2011/EU rendelet

## 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177, 1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970

## 2. Rendeltetés vagy rendeltetések:

A(z) EN 14041:2004 harmonizált szabványnak megfelelő, Padlóburkoló anyagok beltéri használatra

## 3. A gyártó neve és értesítési címe:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT

## 4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:

**3. rendszer:** Tűzvédelmi osztály: LAPI, a(z) 0987 számú bejelentett szerv a 3. rendszernek megfelelően készítette el és állította ki el a(z) 998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22 számú vizsgálatról szóló jelentés(ek)e)t.

**4. rendszer:** Formaldehid kibocsátás

**4. rendszer:** egyéb teljesítmények

## 5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
A - Tűzvédelmi osztály	ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	Cfl-s1	EN 14041:2004 / AC:2006
	nem ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	NPD	
	ragasztott fektetés esetén fa aljzatra	NPD	
	nem ragasztott fektetés esetén fa aljzatra	NPD	
B - Pentaklór-fenol tartalom		NPD	
C - Formaldehid kibocsátás		E1	
D - Vízzáróság		NPD	
E - Csúszási ellenállás		DS	
F - Elektrosztatikus feltöltődési hajlam		≤ 2 kV	
G - Elektromos ellenállás		>10 <sup>9</sup> Ω	
H - Hőállóság		Approx. 0.015 m <sup>2</sup> K/W	

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 3. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:

D. Guerra, Üzemvezető

IT - Narni, 1/1/2023



Aláírás



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

N. 0200-0001-DoP-2013-07

Regolamento (UE) N. 305/2011

## 1. Codice di identificazione unico del prodotto:

Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm  
Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177,  
1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970

## 2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:

Rivestimento per uso interno, in conformità con la norma armonizzata EN 14041:2004.

## 3. Nome e indirizzo del fabbricante:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT

## 4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

**Sistema 3:** reazione al fuoco

Reazione al fuoco: LAPI, organismo notificato n. 0987, ha stilato e rilasciato il rapporto / i rapporti di prova n. 998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22 secondo il sistema 3.

**Sistema 4:** Emissioni di formaldeide**Sistema 4:** altre prestazioni

## 5. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica tecnica armonizzata	
A - Reazione al fuoco	Incollato su substrato A1fl e/o A2fl	Cfl-s1	EN 14041:2004 / AC:2006	
	Posa libera su substrato A1fl e/o A2fl	NPD		
	Incollato su substrato in legno	NPD		
	Posa libera su substrato in legno	NPD		
B - Contenuto di pentaclorofenolo		NPD		
C - Emissioni di formaldeide		E1		
D - Impermeabilità all'acqua		NPD		
E - Resistenza allo scivolamento		DS		
F - Prestazioni antistatiche		≤ 2 kV		
G - Comportamento elettrico		>10 <sup>9</sup> Ω		
H - Resistenza termica		Approx. 0.015 m2 K/W		

La prestazione del prodotto sopra corrisponde alla prestazione dichiarata.

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, la presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante, punto 3.

Firmato a nome e per conto di:

D. Guerra, Direttore di fabbrica

IT - Narni, 1/1/2023



Firma



LT


[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0200-0001-DoP-2013-07

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177, 1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970
- Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:  
Grindų dangos naudoti patalpų viduje, pagal darnųjį standartą EN 14041:2004.
- Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:  
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:  
**3 sistema.** Degumas  
Degumas.LAPI, notifikuotoji įstaiga Nr. 0987, pagal 3 sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. 998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22.  
**4 sistema.** Formaldehido emisija  
**4 sistema.** Kitos savybės
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
A - Degumas	tvirtinamas priklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	Cfl-s1	EN 14041:2004 / AC:2006
	tvirtinamas nepriklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	NPD	
	tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo	NPD	
	tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo	NPD	
B - Pentachlorofenolio kiekis sudėtyje		NPD	
C - Formaldehido emisija		E1	
D - Atsparumas vandeniui		NPD	
E - Atsparumas slydimui		DS	
F - Antistatinės savybės		≤ 2 kV	
G - Elektrinės savybės		>10 <sup>9</sup> Ω	
H - Šiluminė varža		Approx. 0.015 m <sup>2</sup> K/W	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):  
D. Guerra, Gamyklos direktorius  
IT - Narni, 1/1/2023

Parašas



**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**

Nr. 0200-0001-DoP-2013-07

Regula (ES)

Nr. °305/2011

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177, 1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970

2. Paredzētais(ie) lietojums(i):

Grīdas segumi lietošanai telpās atbilst saskaņotajai tehniskajai specifikācijai EN 14041:2004.

3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s):

**3. sistēma:** Ugunsreakcija

Ugunsreakcija: LAPI pilnvarotā iestāde Nr. 0987 sagatavoja un izdeva testa izdevumu(s) Nr. 998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22 atbilstoši 3. sistēmai.

**4. sistēma:** Formaldehīda emisijas**4. sistēma:** Citas eksploatācijas īpašības

5. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi		Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
A – Ugunsreakcija	uzklāts ar līmi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	Cfl-s1	EN 14041:2004 / AC:2006
	uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	NPD	
	uzklāts ar līmi uz koka pamatnes	NPD	
	uzklāts bez līmes uz koka pamatnes	NPD	
B – Pentahlorfenola saturs		NPD	
C – Formaldehīda emisijas		E1	
D – Ūdensnecaurļaidība		NPD	
E – Slīdes pretestība		DS	
F – Antistatiskās īpašības		≤ 2 kV	
G – Reakciju uz elektrību		>10 <sup>9</sup> Ω	
H – Siltumpretestība		Approx. 0.015 m <sup>2</sup> K/W	

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr.°305/2011, par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

D. Guerra, Gamyklos direktoriuss

IT - Narni, 1/1/2023



Paraksts



## DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru 0200-0001-DoP-2013-07

Regolament (UE) nru 305/2011

- Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :  
 Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm  
 Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177,  
 1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970
- Użu jew użi kif previst :  
 Pavimenti għall-użu interjuri l-istandard armonizzat EN 14041:2004.
- Isem u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur :  
 Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
- Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza ta' prestazzjonijiet :  
**Sistema 3** : Reazzjoni għan-nar  
 Reazzjoni għan-nar :LAPI, korp notifikat Nru 0987, wettaq u wassal ir-rapport jew rapporti tat-  
 test Nru 998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22 skont is-sistema 3.  
**Sistema 4** : Emissjonijiet tal-formaldeid  
**Sistema 4** : Prestazzjonijiet oħra
- Prestazzjonijiet iddikjarati :

Karatteristiċi essenzjali		Prestazzjonijiet	Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati
A – Reazzjoni għan-nar	mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl	Cfl-s1	EN 14041:2004 / AC:2006
	mqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl	NPD	
	mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam	NPD	
	imqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam	NPD	
B – Kontenut ta' pentaklorofenol		NPD	
C – Emissjonijiet tal-formaldeid		E1	
D - Issikkar		NPD	
E – Reżistenza kontra ż-żliq		DS	
F – Prestazzjonijiet antistatiċi		≤ 2 kV	
G – Komportament elettriku		>10 <sup>9</sup> Ω	
H – Reżistenza termali		Approx. 0.015 m <sup>2</sup> K/W	

Il-prestazzjonijiet tal-prodott identifikat hawn fuq huma f'konformità mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Konformi mar-regolament (UE) Nru 305/2011, id-dikjarazzjoni preżenti tal-prestazzjonijiet hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 3.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:  
 D. Guerra, Manager fabbrika  
 IT - Narni, 1/1/2023

  
 Firma



**PRESTATIEVERKLARING**

Nr. 0200-0001-DoP-2013-07

Reglement (EU)

nr. 305/2011

## 1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm  
Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177,  
1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970

## 2. Beoogd(e) gebruik(en)

Vloerbekkingen voor binnen gebruik conform de geharmoniseerde norm EN 14041:2004.

## 3. Naam en contactadres van de fabrikant:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT

## 4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

**Systeem 3:** Brandgedrag

Brandgedrag: LAPI, aangemelde instantie Nr. 0987, heeft (een) testrapport(en) uitgevoerd en uitgegeven, Nr. 998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22 volgens systeem 3.

**Systeem 4:** Formaldehyde-uitstoot**Systeem 4:** andere prestaties

## 5. Verklaarde prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
A - Brandgedrag	vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl	Cfl-s1
	vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl	NPD
	vastgelijmd op een ondergrond van hout	NPD
	vastgelijmd op een ondergrond van hout	NPD
B - Pentachloorfenolgehalte		NPD
C - Formaldehyde-uitstoot		E1
D - Waterdichtheid		NPD
E - Glijweerstand		DS
F - Antistatische prestaties		≤ 2 kV
G - Elektrisch gedrag		>10 <sup>9</sup> Ω
H - Warmtebestendigheid		Approx. 0.015 m <sup>2</sup> K/W

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.  
Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve  
verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

D. Guerra, Plant Manager

IT - Narni, 1/1/2023



Handtekening



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

Nr 0200-0001-DoP-2013-07

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177, 1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970
- Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:  
Pokrycia podłogowe użytkowanie wewnątrz i zgodne z normą zharmonizowaną EN 14041:2004.
- Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:  
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3: Reakcja na ogień**  
Reakcja na ogień: LAPI, jednostka notyfikowana nr 0987, przeprowadziła i wydała sprawozdania z badań nr 14142, 14970 w systemie 3.  
**System 4: Emisja formaldehydu**  
**System 4: Inne właściwości użytkowe**
- Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
A - Reakcja na ogień	przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl	Cfl-s1
	przy ułożeniu bez kleju na podłożu A1fl i/lub A2fl	NPD
	przy ułożeniu na klej na podłożu drewnianym	NPD
	przy ułożeniu bez kleju na podłożu drewnianym	NPD
B – Zawartość pentachlorofenolu	NPD	EN 14041:2004 / AC:2006
C – Emisja formaldehydu	E1	
D - Szczelność	NPD	
E – Odporność na poślizg	DS	
F – Właściwości antystatyczne	≤ 2 kV	
G – Zachowanie elektryczne	>10 <sup>9</sup> Ω	
H - Odporność termiczną	Approx. 0.015 m <sup>2</sup> K/W	

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):

D. Guerra, Dyrektor fabryki  
IT - Narni, 1/1/2023



Podpis



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

Nº. 0200-0001-DoP-2013-07

Regulamento (UE) nº. 305/2011

- Código de identificação único do produto-tipo:  
Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177, 1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970
- Utilização ou utilizações previstas:  
Revestimento de piso para uso interior em conformidade com a norma harmonizada EN 14041:2004.
- Nome e endereço de contacto do fabricante:  
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:  
**Sistema 3:** Reacção ao fogo  
Reacção ao fogo: O CSTB, organismo notificado Nº. 0987, realizou e entregou o relatório ou os relatórios de ensaios Nº. 998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22 de acordo com o sistema 3.  
**Sistema 4:** Emissões de formaldeído  
**Sistema 4:** Outros desempenhos
- Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
A - Reacção ao fogo	assente colada em suporte A1fl e/ou A2fl	Cfl-s1
	assente não colada em suporte A1fl e/ou A2fl	NPD
	assente colada em suporte madeira	NPD
	assente não colada em suporte madeira	NPD
B - Nível de pentaclorofenol	NPD	EN 14041:2004 / AC:2006
C - Emissões de formaldeído	E1	
D - Estanquidade	NPD	
E - Resistência ao deslizamento	DS	
F - Desempenho antiestático	≤ 2 kV	
G - Comportamento eléctrico	>10 <sup>9</sup> Ω	
H - Resistência térmica	Approx. 0.015 m <sup>2</sup> K/W	

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.

Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:

D. Guerra, Gerente de Fábrica

IT - Narni, 1/1/2023



Assinatura



**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**

Nr. 0200-0001-DoP-2013-07

Regulamentul (UE) nr.305/2011

## 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm  
Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177,  
1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970

## 2. Utilizarea sau utilizările preconizate:

Pardoseală pentru utilizarea în interior, conform standardului armonizat EN 14041:2004.

## 3. Numele și adresa de contact a fabricantului:

EN 14041:2004

## 4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței:

**Sistem 3:** Comportarea la foc

Comportarea la foc: LAPI , organism notificat nr. Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5  
mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872,  
14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177, 1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921,  
14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970, a realizat și publicat raportul(rapoartele) de  
încercare nr. 998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22 conform sistemului 3.

**Sistem 4:** Emisiile de formaldehidă**Sistem 4:** alte performanțe

## 5. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale		Performanță	Specificațiile tehnice armonizate	
A – Comportarea la foc	amplasare lipită pe un panel A1fl și/sau A2fl	Cfl-s1	14142, 14970 / EN 14041:2004	
	amplasare nelipită pe un panel A1fl și/sau A2fl	NPD		
	amplasare lipită pe un panel de lemn	NPD		
	amplasare nelipită pe un panel de lemn	NPD		
B – Conținutul de pentaclorfenol		NPD		
C – Emisiile de formaldehidă		E1		
D – Etanșeitatea		NPD		
E – Rezistența la alunecare		DS		
F – Performanța antistatică		≤ 2 kV		
G – Comportamentul electric		>10 <sup>9</sup> Ω		
H – Rezistența termică		Approx. 0.015 m2 K/W		

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată.

Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

D. Guerra, Fabrica de Manager de

IT - Narni, 1/1/2023


  
Semnătura


SK

[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

Č. 0200-0001-DoP-2013-07

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011

## 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm  
Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177,  
1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970

## 2. Zamýšľané použitia:

Dlážkoviny pre interiérové priestory použitie v súlade s harmonizovanou normou EN 14041:2004.

## 3. Meno a kontaktná adresa výrobcu:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT

## 4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

**Systém 3:** Reakcia na oheň

Reakcia na oheň: LAPI, notifikujúci orgán č. 0987, vykonal a vydal protokol o skúškach č.  
998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22 podľa systému 3.

**Systém 4:** Emisie formaldehydu**Systém 4:** iné parametre

## 5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
A - Reakcia na oheň	ak je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	Cfl-s1
	ak nie je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	NPD
	ak je nalepené na drevenej podlahe	NPD
	ak nie je nalepené na drevenej podlahe	NPD
B - Obsah pentachlorofenolu	NPD	EN 14041:2004 / AC:2006
C - Emisie formaldehydu	E1	
D - Nepriepustnosť	NPD	
E - Odolnosť voči šmyku	DS	
F - Antistatické parametre	≤ 2 kV	
G - Elektrické správanie	>10 <sup>9</sup> Ω	
H - Tepelná odolnosť	Approx. 0.015 m2 K/W	

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

D. Guerra, Továrenský manažér

IT - Narni, 1/1/2023

Podpis



**IZJAVA O LASTNOSTIH**

Št. 0200-0001-DoP-2013-07

Uredba (EU) št. 305/2011

- Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177, 1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970
- Predvidena uporaba oz. uporabe:  
Talne obloge za notranjo uporabo v skladu s harmoniziranim standardom EN 14041:2004.
- Ime in naslov proizvajalca:  
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
- Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :  
**Sistem 3:** Reakcija na ogenj  
Reakcija na ogenj: CSTB, pristojni organ 0987, je izdal in dostavil poročilo oz. poročila o preskusih št. 998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22 na podlagi sistema 3.  
**Sistem 4:** Emisije formaldehida  
**Sistem 4:** druge lastnosti
- Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti		Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
A - Reakcija na ogenj	na talni oblogi, ki je lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl	Cfl-s1	EN 14041:2004 / AC:2006
	na talni oblogi, ki ni lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl	NPD	
	na talni oblogi, ki je lepljena na leseno podlago	NPD	
	na talni oblogi, ki ni lepljena na leseno podlago	NPD	
B - Vsebnost pentaklorofenola		NPD	
C - Emisije formaldehida		E1	
D - Tesnjenje		NPD	
E - Odpornost na drsenje		DS	
F – Antistatične lastnosti		≤ 2 kV	
G - Električno obnašanje		>10 <sup>9</sup> Ω	
H – Toplotna odpornost		Approx. 0.015 m <sup>2</sup> K/W	

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi.

V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :

D. Guerra, Factory Manager  
IT - Narni, 1/1/2023  
Podpis

**PRESTANDEDEKLARATION**

Nr. 0200-0001-DoP-2013-07

Förordning (EU) nr. 305/2011

## 1. Produkttypens unika identifikationskod:

Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm  
Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177,  
1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970

## 2. Avsedd prestanda:

Golv för inomhusbruk som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14041:2004.

## 3. Tillverkarens namn och adress:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT

## 4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:

**System 3:** Reaktion vid brand

Reaktion vid brand: LAPI, anmält organ nr. 0987, har utfört och levererat provningsrapporten(erna) nr. 998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22 enligt system 3.

**System 4:** Formaldehydutsläpp**System 4:** annan prestanda

## 5. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserade tekniska specifikationer	
A - Reaktion vid brand	limmat mot A1fl- och/eller A2fl-underlag	Cfl-s1	EN 14041:2004 / AC:2006	
	flytande på A1fl- och/eller A2fl-underlag	NPD		
	limmat mot träunderlag	NPD		
	flytande på träunderlag	NPD		
B - Mängden pentaklorfenol		NPD		EN 14041:2004 / AC:2006
C - Formaldehydutsläpp		E1		
D - Täthet		NPD		
E - Halkmotstånd		DS		
F - Antistatisk prestanda		≤ 2 kV		
G - Elektriskt beteende		>10 <sup>9</sup> Ω		
H - Värmemotstånd		Approx. 0.015 m2 K/W		

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan.

I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklaration utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:

D. Guerra , Platschef

IT - Narni, 1/1/2023



Namnteckning



**DECLARATION OF PERFORMANCE**

N° 0200-0001-DoP-2013-07

*Regulation (UE) n°305/2011*

## 1. Unique identification code of the product-type:

Veneto 2,5 mm Sicuro R10 2,5 mm Etrusco 2,5 mm Style Elle 2,5 mm Style Emme 2,5 mm  
Trentino 2,5 mm Originale xf2 2,5 mm // 14872, 14172, 1888, 14885 1863, 14866 14877, 14177,  
1890 14825, 14225, 1917 14835, 14235, 1921, 14960 14502, 14602, 14505, 14960 14142, 14970

## 2. Intended use(s):

Floor covering for indoor use in compliance with the harmonized standard  
EN 14041:2004.

## 3. Name and contact address of the manufacturer:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT

## 4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance:

**System 3:** Reaction to fire

Reaction to fire: LAPI, notified body N° 0987, carried out testing and provided test report N°  
998.0DC0050/22 - 1000.0DC0050/22 according to system 3.

**System 4:** Formaldehyde emission**System 4:** Other performance

## 5. Declared performance:

Essential characteristics		Performance	Harmonised technical specification
A – Reaction to fire	glued on an A1fl and / or A2fl substrate.	Cfl-s1	EN 14041:2004 / AC:2006
	loose-laid on an A1fl and/or A2fl substrate.	NPD	
	glued on a wooden sub-floor.	NPD	
	loose-laid on a wooden sub-floor.	NPD	
B – Content of pentachlorophenol		NPD	
C – Formaldehyde emission		E1	
D – Water-tightness		NPD	
E – Slipperiness		DS	
F – Antistatic performance		≤ 2 kV	
G – Electrical resistance		>10 <sup>9</sup> Ω	
H – Thermal resistance		Approx. 0.015 m <sup>2</sup> K/W	

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances.  
According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued  
under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

D. Guerra , Plant Manager

IT - Narni, 1/1/2023


  
Signature
