



DoP - Declaration of Performance

0200-0017-DoP-2013-07

PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 0200-0017-DoP-2013-07

Förordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod:
[Linoleum SD 2,5 mm // 14995, 14993](#)
2. Avsedd prestanda:
[Golv för inomhusbruk som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14041:2004.](#)
3. Tillverkarens namn och adress:
[Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT](#)
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda:
System 3: Reaktion vid brand
[Reaktion vid brand: LS FIRE, anmält organ nr. 2479, har utfört och levererat provningsrapporten\(erna\) nr. LS FIRE / E00819 enligt system 3.](#)
System 4: Formaldehydutsläpp
System 4: annan prestanda
5. Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper | | Prestanda | Harmoniserade tekniska specifikationer |
|----------------------------|---|----------------------------------|--|
| A - Reaktion vid brand | limmat mot A1fl- och/eller A2fl-underlag | Cfl-s1 | EN 14041:2004 / AC:2006 |
| | flytande på A1fl- och/eller A2fl-underlag | NPD | |
| | limmat mot träunderlag | NPD | |
| | flytande på träunderlag | NPD | |
| B - Mängden pentaklorfenol | | NPD | |
| C - Formaldehydutsläpp | | E1 | |
| D - Täthet | | NPD | |
| E - Halkmotstånd | | DS | |
| F - Antistatisk prestanda | | ≤ 2 kV | |
| G - Elektriskt beteende | | ≤ 10 ⁸ Ω | |
| H - Värmemotstånd | | Approx. 0.015 m ² K/W | |

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan. I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklaration utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:
D. Guerra , Platschef
IT - Narni, 1/1/2018


Namnteckning

