

AUTHENTIQUE HERITAGE

PARQUETS Fiche Technique 2016



DONNÉES TECHNIQUES (EN 13489)

Réaction au feu (rapport non obligatoire 14mm)	EN 13501-1	Dfl-s1
Émissions de formaldéhyde	EN 13986	E1
Test Brinell - dureté du bois (valeur moyenne) Chêne	(BHN) EN1534	3,7
Test Taber - résistance protection de surface Proteco Hardwax Oil	EN 13696	NC (en cours)
Réduction acoustique mesurée avec l' indice ΔL_w en dB avec 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Résistance thermique (RT m ² K/W) Lame seule avec sous-couche 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,141
Conductivité thermique (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11

INSTALLATION

Type de pose (2-lock)	Mise en oeuvre selon les prescriptions NF DTU 51.11 = pose flottante NF DTU 52.2 = pose collée
Guide de pose	À Télécharger sur www.tarkett.fr
Compatible chauffage au sol Température ambiante maximale de 27°C avec autorégulation du système de chauffage au sol.	Oui

ACCESOIRES RECOMMANDÉS

Installation	Tarkofoam II / Tarkoflex II Kit d'Installation
Finition	Plinthes Profils de transition
Entretien et nettoyage	Kit Wood Floor Care / Spray Mop Kit Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Venez découvrir plus d'alternatives sur les accessoires sur www.tarkett.fr	

Hanaskog 2016.01

DIMENSIONS & CONDITIONNEMENT

14x190x2200
Épaisseur (mm)
14
Largeur (mm)
190
Longueur (mm)
2200
Épaisseur du parement (mm)
3,5
Nombre de lames/boîte
6
m ² /boîte
2,51
m ² /pallette
87,85
Poids/m ² (kg)
7,9

En raison de la nature du matériau, ce tableau montre les valeurs typiques.

ENTRETIEN

Les parquets Tarkett ont un traitement de surface Proteco, qui leurs confère une haute protection contre l'usure, l'abrasion, les rayures et les tâches. Certains sols devront cependant bénéficier d'un entretien plus fréquent, afin d'augmenter leur durée de vie. D'une manière générale, ces produits sont : ceux de couleur claire, les huilés-cirés, ceux avec une surface plus ou moins brossée, par exemple, ceux avec un effet "traits de scie". Merci de bien vouloir vous référer au guide d'entretien, disponible sur le site web.

Le guide d'entretien des parquets Tarkett est disponible sur www.tarkett.fr



98 %
Natural
Renewable

100 %
Recyclable



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

AUTHENTIQUE HERITAGE

DESIGN

Authentique Heritage présente le meilleur du stylisme de la nature elle-même : du véritable chêne rustique. Des détails naturels qui donnent au sol une patine centenaire.

PRODUIT	Code Produit	Dimensions (mm)			Format	Traitement de surface	Brossage	Chanfreins (2 côtés)	Bois teint	DoP no.
		Épaisseur	Largeur	Longueur						
Heritage Oak Lime Stone	41007002	14	190	2 200	Monolame	Proteco Hardwax Oil	Brossage profond	Mini chanfreins Fait main	Oui	0190-0105
Heritage Oak	41007001	14	190	2 200	Monolame		Brossage profond		Non	0190-0105
Heritage Oak Old Grey	41007005	14	190	2 200	Monolame		Brossage profond		Oui	0190-0105

Les photos représentent seulement la couleur du sol. Pour plus de détails concernant les choix de bois et variations de couleur, merci de vous référer au Grading Book ou sur www.tarkett.fr. La collection internationale Tarkett comprend de nombreux produits, certains peuvent ne pas être vendus dans votre pays. Toutefois, toutes les précautions ont été prises pour reproduire à travers les images, le reflet le plus proche du produit fini. La qualité des logiciels utilisés, des imprimeurs et la variation de couleur naturelle du bois peuvent altérer la perception du produit. Pour plus d'informations, merci de bien vouloir visiter : www.tarkett.fr



www.tarkett.fr