

AUTHENTIQUE PRESTIGE

PARQUETS Fiche Technique 2016



DONNÉES TECHNIQUES (EN 13489)		
Réaction au feu (rapport non obligatoire 14mm)	NF EN 13501-1	Dfl-s1
Émissions de formaldéhyde	NF EN 13986	E1
Test Brinell - dureté du bois (valeur moyenne) Frêne Chêne	(BHN) EN1534	4,0 3,7
Test Taber - résistance protection de surface Protecto Hardwax Oil	EN 13696	NC (en cours)
Réduction acoustique mesurée avec l'indice ΔL_w en dB avec 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Selon NF EN ISO 717-2	17
Résistance thermique (RT m ² K/W) Lame seule avec sous-couche 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,141
Conductivité thermique (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11

INSTALLATION	
Type de pose (2-lock)	Mise en oeuvre selon les prescriptions NF DTU 51.11 = pose flottante NF DTU 52.2 = pose collée
Guide de pose	À Télécharger sur www.tarkett.fr
Compatible chauffage au sol Température ambiante maximale de 27°C avec autorégulation du système de chauffage au sol.	OUI

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	
Installation	Tarkofoam II / Tarkoflex II Kit d'Installation
Finition	Plinthes Profils de transition
Entretien et nettoyage	Kit Wood Floor Care / Spray Mop Kit Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Venez découvrir plus d'alternatives sur les accessoires sur www.tarkett.fr	

DIMENSIONS & CONDITIONNEMENT	14x162x2200	14x190x2000
Épaisseur (mm)	14	14
Largeur (mm)	162	190
Longueur (mm)	2200	2000
Épaisseur du parement (mm)	3,5	3,5
Nombre de lames/boîte	6	6
m ² /boîte	2,14	2,28
m ² /palette	77,04	79,80
Poids/m ² (kg)	7,9	7,9

DIMENSIONS & CONDITIONNEMENT	14x190x2200
Épaisseur (mm)	14
Largeur (mm)	190
Longueur (mm)	2200
Épaisseur du parement (mm)	3,5
Nombre de lames/boîte	6
m ² /boîte	2,51
m ² /palette	87,85
Poids/m ² (kg)	7,9
En raison de la nature du matériau, ce tableau montre les valeurs typiques.	

ENTRETIEN
Les parquets Tarkett ont un traitement de surface Protecto, qui leurs confère une haute protection contre l'usure, l'abrasion, les rayures et les tâches. Certains sols devront cependant bénéficier d'un entretien plus fréquent, afin d'augmenter leur durée de vie. D'une manière générale, ces produits sont : ceux de couleur claire, les huilés-cirés, ceux avec une surface plus ou moins brossée, par exemple, ceux avec un effet "traits de scie". Merci de bien vouloir vous référer au guide d'entretien, disponible sur le site web.
Le guide d'entretien des parquets Tarkett est disponible sur www.tarkett.fr

Prestige Protecto Hardwax Oil

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	98 % 98 % Natural Renewable	100 % Recyclable
----------------------------	--------------------------------------	---------------------



AUTHENTIQUE PRESTIGE

DESIGN

Les lames paraissent patinées par le soleil, le vent et l'eau, avec un brossage tout en longueur. Ce brossage profond est appelé "Antique Brushed", et est sublimé grâce à l'huile-cirée Proteco Hardwax Oil, qui offre au produit, une durée de vie plus longue.

PRODUIT	Code Produit	Dimensions (mm)			Format	Traitement de surface	Brossage	Chanfreins (4 côtés)	DoP no.
		Épaisseur	Largeur	Longueur					
Prestige Ash Seashell	7967018	14	162	2 200	Monolame	Proteco Hardwax Oil (huile-cirée)	Brossage antique	Mini	0190-0105
Prestige Oak	7877048	14	190	2 200	Monolame		Brossage antique	Mini	0190-0105
Prestige Oak Dark Slate	7877047	14	190	2 000	Monolame		Brossage antique	Mini	0190-0105

Les photos représentent seulement la couleur du sol. Pour plus de détails concernant les choix de bois et variations de couleur, merci de vous référer au Grading Book ou sur www.tarkett.fr. La collection internationale Tarkett comprend de nombreux produits, certains peuvent ne pas être vendus dans votre pays. Toutefois, toutes les précautions ont été prises pour reproduire à travers les images, le reflet le plus proche du produit fini. La qualité des logiciels utilisés, des imprimeurs et la variation de couleur naturelle du bois peuvent altérer la perception du produit. Pour plus d'informations, merci de bien vouloir visiter : www.tarkett.fr