

AUTHENTIQUE VINTAGE

PARQUETS Fiche Technique 2016



DONNÉES TECHNIQUES(EN 13489)		
Réaction au feu (rapport non obligatoire 14mm)	EN 13501-1	Dfl-s1
Émissions de formaldéhyde	EN 13986	E1
Test Brinell - dureté du bois (valeur moyenne) Chêne	(BHN) EN1534	3,7
Test Taber - résistance protection de surface Proteco Hardwax Oil	EN 13696	NC (en cours)
Réduction acoustique mesurée avec l' indice ΔL_w en dB avec 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Résistance thermique (RT m ² K/W) Lame seule avec sous-couche 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,141
Conductivité thermique (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11

INSTALLATION	
Type de pose (2-lock)	Mise en oeuvre selon les prescriptions NF DTU 51.11 = pose flottante NF DTU 52.2 = pose collée
Guide de pose	À Télécharger sur www.tarkett.fr
Compatible chauffage au sol Température ambiante maximale de 27°C avec autorégulation du système de chauffage au sol.	Oui

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	
Installation	Tarkofoam II / Tarkoflex II Kit d'Installation
Finition	Plinthes Profilés de transition
Entretien et nettoyage	Kit Wood Floor Care / Spray Mop Kit Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Venez découvrir plus d'alternatives sur les accessoires sur www.tarkett.fr	

DIMENSIONS & CONDITIONNEMENT	14x162x2000	14x190x2000
Épaisseur (mm)	14	14
Largeur (mm)	162	190
Longueur (mm)	2000	2000
Épaisseur du parement (mm)	3,5	3,5
Nombre de lames/boîte	6	6
m ² /boîte	1,94	2,28
m ² /palette	69,84	79,80
Poids/m ² (kg)	7,9	7,9

DIMENSIONS & CONDITIONNEMENT	14x190x2200	14x194x2281
Épaisseur (mm)	14	14
Largeur (mm)	190	194
Longueur (mm)	2200	2281
Épaisseur du parement (mm)	3,5	3,5
Nombre de lames/boîte	6	6
m ² /boîte	2,51	2,66
m ² /palette	87,85	93,10
Poids/m ² (kg)	7,9	7,9

En raison de la nature du matériau, ce tableau montre les valeurs typiques.

ENTRETIEN

Les parquets Tarkett ont un traitement de surface Proteco, qui leur confère une haute protection contre l'usure, l'abrasion, les rayures et les tâches. Certains sols devront cependant bénéficier d'un entretien plus fréquent, afin d'augmenter leur durée de vie. D'une manière générale, ces produits sont : ceux de couleur claire, les huilés-cirés, ceux avec une surface plus ou moins broyée, par exemple, ceux avec un effet "traits de scie". Merci de bien vouloir vous référer au guide d'entretien, disponible sur le site web.

Le guide d'entretien des parquets Tarkett est disponible sur www.tarkett.fr



AUTHENTIQUE VINTAGE

DESIGN

Authentique Vintage combine le charme et les détails des vieux parquets en bois avec les bénéfices d'un sol moderne, qui donnera à vos espaces une apparence de vécu dès le premier jour. Les marques de scie, les indentations et autres détails vieillis donnent l'impression que ce sol a servi pendant des années.

PRODUIT	Code Produit	Dimensions (mm)			Format	Traitement de surface	Brossage	Chanfreins (2 côtés)	Bois teint	DoP no.
		Épaisseur	Largeur	Longueur						
Vintage Oak Copenhagen	7877040	14	190	2 000	Monolame	Protecto Hardwax Oil	Marques de scie partielles, brossé	Mini chanfreins Fait main	Oui	0190-0105
Vintage Oak Uppsala	7876105	14	162	2 000	Monolame		Marques de scie partielles, brossé	Mini chanfreins Fait main	Oui	0190-0105
Vintage Oak Lund	7877043	14	190	2 000	Monolame		Marques de scie partielles, brossé	Mini chanfreins Fait main	Oui	0190-0105
Vintage Oak Orléans	7876104	14	162	2 000	Monolame		Marques de scie complètes, brossé	Mini chanfreins Fait main	Oui	0190-0105
Vintage Oak Montpellier	7877041	14	190	2 200	Monolame		Marques de scie partielles, brossé	Mini chanfreins Fait main	Oui	0190-0105
Vintage Oak Chester	7877042	14	190	2 200	Monolame		Marques d'indentation, brossé	Mini chanfreins Fait main	Non	0190-0105
Vintage Oak Cambridge	7870062	14	194	2 281	3 lames		Marques d'indentation, brossé	-	Non	0190-0105
Vintage Oak Salamanca	7877044	14	190	2 000	Monolame		Marques de scie partielles, brossé	Mini chanfreins Fait main	Oui	0190-0105
Vintage Oak Padua	7877045	14	190	2 000	Monolame		Marques d'indentation, brossé	Mini chanfreins Fait main	Oui	0190-0105
Vintage Oak Bologna	7870063	14	194	2 281	3 lames		Marques d'indentation, brossé	-	Oui	0190-0105

Les photos représentent seulement la couleur du sol. Pour plus de détails concernant les choix de bois et variations de couleur, merci de vous référer au Grading Book ou sur www.tarkett.fr. La collection internationale Tarkett comprend de nombreux produits, certains peuvent ne pas être vendus dans votre pays. Toutefois, toutes les précautions ont été prises pour reproduire à travers les images, le reflet le plus proche du produit fini. La qualité des logiciels utilisés, des imprimeurs et la variation de couleur naturelle du bois peuvent altérer la perception du produit. Pour plus d'informations, merci de bien vouloir visiter : www.tarkett.fr