

CONTEMPORAIN NOBLE

PARQUETS Fiche Technique 2016



DONNÉES TECHNIQUES (EN 13489)		
Réaction au feu (rapport non obligatoire 14mm)	NF EN 13501-1	Dfl-s1
Émissions de formaldéhyde	NF EN 13986	E1
Test Brinell - dureté du bois (valeur moyenne) Chêne	(BHN) EN1534	3,7
Test Taber - résistance protection de surface Protecto Lacquer (revs) Protecto Hardwax Oil <i>Ces valeurs ne sont pas valables pour les produits brossés, huilés-cirés ou bois teints.</i>	EN 13696	4000 NC (en cours)
Réduction acoustique mesurée avec l' indice ΔL_w en dB avec 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Résistance thermique (RT m ² K/W) Lame seule avec sous-couche 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,141
Conductivité thermique (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11

INSTALLATION	
Type de pose (2-lock)	Mise en oeuvre selon les prescriptions NF DTU 51.11 = pose flottante NF DTU 52.2 = pose collée
Guide de pose	À Télécharger sur www.tarkett.fr
Compatible chauffage au sol Température ambiante maximale de 27°C avec autorégulation du système de chauffage au sol.	Protecto Hardwax Oil brushed - OUI Protecto Lacquer - NON

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	
Installation	Tarkofoam II / Tarkoflex II Kit d'Installation
Finition	Plinthes Profils de transition
Entretien et nettoyage	Kit Wood Floor Care / Spray Mop Kit Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Venez découvrir plus d'alternatives sur les accessoires sur www.tarkett.fr	

DIMENSIONS & CONDITIONNEMENT	14x192x2028
Épaisseur (mm)	14
Largeur (mm)	192
Longueur (mm)	2028
Épaisseur du parement (mm)	3,5
Nombre de lames/boîte	6
m ² /boîte	2,34
m ² /palette	93,60
Poids/m ² (kg)	9,2
En raison de la nature du matériau, ce tableau montre les valeurs typiques.	

ENTRETIEN
Les parquets Tarkett ont un traitement de surface Protecto, qui leur confère une haute protection contre l'usure, l'abrasion, les rayures et les tâches. Certains sols devront cependant bénéficier d'un entretien plus fréquent, afin d'augmenter leur durée de vie. D'une manière générale, ces produits sont : ceux de couleur claire, les huilés-cirés, ceux avec une surface plus ou moins brossée, par exemple, ceux avec un effet "traits de scie". Merci de bien vouloir vous référer au guide d'entretien, disponible sur le site web.
Le guide d'entretien des parquets Tarkett est disponible @ www.tarkett.fr

Noble Protecto Lacquer

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	97 % 97 % Natural Renewable	100 % Recyclable
----------------------------	-----------------------------------	---------------------

Noble Protecto Hardwax Oil

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	98 % 98 % Natural Renewable	100 % Recyclable
----------------------------	-----------------------------------	---------------------



CONTEMPORAIN NOBLE

DESIGN

Un parquet au design intemporel, inspiré des années 1950. Il a été revisité pour lui donner un look beaucoup plus contemporain, notamment grâce à un effet brossé qui lui permet de réfléchir la lumière.

PRODUIT	Code Produit	Dimensions (mm)			Format	Traitement de surface	Brossage	Chanfreins	Bois teint	DoP no.
		Épaisseur	Largeur	Longueur						
Noble Oak Scandinavia	7806004	14	192	2 028	Mosaïque (lame entière)	Proteco Hardwax Oil	Brossé	-	Oui	0190-0113
Noble Oak Art Deco	7806005	14	192	2 028		Proteco Lacquer	Brossé	-	Oui	0190-0113
Noble Oak Basket Weave	7806003	14	192	2 028		Proteco Hardwax Oil	-	-	Non	0190-0113
Noble Oak Wasa	7806006	14	192	2 028		Proteco Hardwax Oil	Brossé	-	Oui	0190-0113

Les photos représentent seulement la couleur du sol. Pour plus de détails concernant les choix de bois et variations de couleur, merci de vous référer au Grading Book ou sur www.tarkett.fr. La collection internationale Tarkett comprend de nombreux produits, certains peuvent ne pas être vendus dans votre pays. Toutefois, toutes les précautions ont été prises pour reproduire à travers les images, le reflet le plus proche du produit fini. La qualité des logiciels utilisés, des imprimeurs et la variation de couleur naturelle du bois peuvent altérer la perception du produit. Pour plus d'informations, merci de bien vouloir visiter : www.tarkett.fr