



TYPE	UNITE	CARACTERISTIQUE
Type de revêtement		LVT sur panneau HDF
Type de matériau		42297
Dimensions	mm	1292 x 194
Système de clic	License de Välinge Innovation AB	2-Lock (clic à plat)
Classification	EN ISO 10874	Classe 32
Garantie	Années	15 ans usage résidentiel

CARACTERISTIQUE	NORME	PERFORMANCE TARKETT
Caractéristiques techniques		
Epaisseur	EN ISO 24342	10 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,4 mm
Teneur en agent liant	ISO 10582	Type I
Dimension - Longueur	EN ISO 24342	1292 mm
Dimension - Largeur	EN ISO 24342	194 mm
Traitement de surface (PUR)		Oui - Extreme™
Bords biseautés		4 chanfreins

Technical performances

Dimensional variation caused by changes in atmospheric humidity	EN 14085 annexe C	≤ 0,40 %
Réaction au feu	EN 13501-1	Bfls1 (A1fl et/ou A2fl selon le type de support)
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Test pied de meuble	EN 424 / ISO 16581	Pas de changement
Test chaise à roulette	EN 425 / ISO 4918	Pas de changement
Réduction acoustique	ISO 10140-3 / ISO 717-2	15 dB
Gaps between elements	EN 14085 annex B	o moyenne ≤ 0,15 mm – o max ≤ 0,20 mm
Solidité lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Height difference between elements	En 14085 / ISO 20326	test en cours
Résistance au glissement	EN 13893 / DIN 51130	test en cours
Résistance au glissement : coefficient de friction	EN 14041	≥ 0,30 – classe DS
Chauffage par le sol	EN 12667	Compatible
Squareness	EN ISO 204342	0,2 mm

Environment

TVOC 28 days AgBB test	ISO 16000-9	xxx µg/m³
Recyclable		test en cours
Plastifiants		Phthalate-free technology

INFORMATIONS LOGISTIQUES

7 lames/boîte	1,754 m²/boîte	8,7 kg/m²	56 boxes/palette	98,224 m²/palette
---------------	----------------	-----------	------------------	-------------------

No. 082DoP2016-07-05
<http://www.home.tarkett.com>
Manufactured by: Laminate Park
Werkstraße 1
66265 Heusweiler
Germany