

Collection Vinyle Tarkett
ESSENTIALS 240G

FICHE TECHNIQUE



Revêtement de sol vinyle

EN ISO 26986

Classe d'usage

EN ISO 10874



23

32

Caractéristiques techniques



Épaisseur totale

EN ISO 24346 **2,40 mm**



Épaisseur couche d'usure

EN ISO 24340 **0,35 mm**



Masse surfacique

EN ISO 23997 **1,650 kg/m²**



Longueur
25 m



Largeur(s)
4+3+2 m



Dimension des rouleaux
EN ISO 24341



Efficacité acoustique

EN ISO 717-2 **17 dB**



Poinçonnement statique

EN ISO 24343-1 **≤ 0,25**



Test de la chaise à roulettes
ISO 4918 **OK**

Teneur en agent liant (couche d'usure)
ISO 11638 **type I**

Caractéristiques de sécurité



Résistance à la glissance

EN 13893 **μ ≥ 0,30**
DIN 51130 **R10**



Réaction au feu

EN 13501-1 **Rapport n° : RA16-0579-03**
Sur support bois **Cfl-S1**
Glued on cement **0 dB**



Charge électrostatique

EN 1815 **≤ 2 kV**



Résistance chimique

EN ISO 26987 **Not Affected**

Caractéristiques environnementales



Stabilité dimensionnelle

EN ISO 23999 **≤ 0,40 %**



Solidité à la lumière

EN ISO 105 B02 **≥ 6**



Compatibilité chauffage au sol

ISO 10456 - EN 12524-1
0,04 m²/kW



ESSENTIALS 240G
 No. 0007-0046-DOP-2016-05
<http://www.particuliers.tarkett.fr>
 Fabriqué par :
 Tarkett Holding GmbH
 Granastr. 122, 54329 Konz, Germany



Dernière mise-à-jour : January-17

Dans un souci d'amélioration continue de ses solutions de revêtements de sol, Tarkett se réserve le droit de mettre à jour les caractéristiques techniques, couleurs et matériaux, à tout moment et sans préavis. Vous trouverez les fiches techniques à jour sur notre site internet : particuliers.tarkett.fr.