

# ESSENTIEL 117

## PARQUETS Fiche Technique 2016



DONNÉES TECHNIQUES (EN 13489)		
Réaction au feu (rapport non obligatoire 14mm)	EN 13501-1	Dfl-s1
Émissions de formaldéhyde	EN 13986	E1
Test Brinell - dureté du bois (valeur moyenne) Chêne	(BHN) EN1534	3,7
Test Taber - résistance protection de surface Protecto Natura <i>Ces valeurs ne sont pas valables pour les produits brossés, huilés-cirés ou bois teints.</i>	EN 13696	3500
Réduction acoustique mesurée avec l' indice $\Delta L_w$ en dB avec 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Résistance thermique (RT m <sup>2</sup> K/W) Lame seule avec sous-couche 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,141
Conductivité thermique (W/m K) 13 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104

INSTALLATION	
Type de pose (2-lock)	Mise en oeuvre selon les prescriptions NF DTU 51.11 = pose flottante NF DTU 52.2 = pose collée
Guide de pose	À Télécharger sur <a href="http://www.tarkett.fr">www.tarkett.fr</a>
Compatible chauffage au sol Température ambiante maximale de 27°C avec autorégulation du système de chauffage au sol.	Yes

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	
Installation	Tarkofoam II / Tarkoflex II Kit d'installation
Finition	Plinthes Profilés de transition Bague de protection tuyaux
Entretien et nettoyage	Kit Wood Floor Care / Spray Mop Kit Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Venez découvrir plus d'alternatives sur les accessoires sur <a href="http://www.tarkett.fr">www.tarkett.fr</a>	

DIMENSIONS & CONDITIONNEMENT	13x117x1075
Épaisseur (mm)	13
Largeur (mm)	117
Longueur (mm)	1075
Épaisseur du parement (mm)	2,5
Nombre de lames/boîte	8
m <sup>2</sup> /boîte	1,01
m <sup>2</sup> /palette	54,54
Poids/m <sup>2</sup> (kg)	7,3
En raison de la nature du matériau, ce tableau montre les valeurs typiques.	

ENTRETIEN
Les parquets Tarkett ont un traitement de surface Protecto, qui leur confère une haute protection contre l'usure, l'abrasion, les rayures et les tâches. Certains sols devront cependant bénéficier d'un entretien plus fréquent, afin d'augmenter leur durée de vie. D'une manière générale, ces produits sont : ceux de couleur claire, les huilés-cirés, ceux avec une surface plus ou moins brossée, par exemple, ceux avec un effet "traits de scie". Merci de bien vouloir vous référer au guide de pose.
Le guide d'entretien des parquets Tarkett est disponible sur <a href="http://www.tarkett.fr">www.tarkett.fr</a>



# ESSENTIEL

## 117

### DESIGN

Avec ses nombreux décors monolames, la collection ESSENTIEL 117 allie charme et raffinement. Formé de planches épaisses de 13 mm, ce parquet constitue le point de départ idéal pour créer un intérieur élégant. Résistant à l'usure et aux rayures et simple d'entretien, il se patine au fil des ans pour créer une ambiance unique, qui vous ressemble vraiment. Ses lames étroites, seront idéales pour des petites pièces et viendront donner l'impression d'une pièce agrandie.

PRODUIT	Code Produit	Dimensions (mm)			Format	Traitement de surface	Brossage	Chanfreins (2 côtés)	Bois teint	DoP no.
		Épaisseur	Largeur	Longueur						
Tango Oak White	7874019	13	117	1 075	Monolame	Proteco Natura	Brossé	Mini chanfrein	Oui	0190-0103
Tango Oak Grey	7874018	13	117	1 075	Monolame	Proteco Natura	Brossé	Mini chanfrein	Oui	0190-0103
Tango Oak Nature	7874016	13	117	1 075	Monolame	Proteco Natura		Mini chanfrein	Non	0190-0103
Tango Oak Rhapsody	7874017	13	117	1 075	Monolame	Proteco Natura	Brossé	Mini chanfrein	Non	0190-0103

Les photos représentent seulement la couleur du sol. Pour plus de détails concernant les choix de bois et variations de couleur, merci de vous référer au Grading Book ou sur [www.tarkett.fr](http://www.tarkett.fr). La collection internationale Tarkett comprend de nombreux produits, certains peuvent ne pas être vendus dans votre pays. Toutefois, toutes les précautions ont été prises pour reproduire à travers les images, le reflet le plus proche du produit fini. La qualité des logiciels utilisés, des imprimeurs et la variation de couleur naturelle du bois peuvent altérer la perception du produit. Pour plus d'informations, merci de bien vouloir visiter : [www.tarkett.fr](http://www.tarkett.fr)