

ESSENTIEL

162

PARQUETS

Fiche Technique 2016



| DONNÉES TECHNIQUES (EN 13489) | | |
|---|---|----------------|
| Réaction au feu (rapport non obligatoire 14mm) | EN 13501-1 | Dfl-s1 |
| Émissions de formaldéhyde | EN 13986 | E1 |
| Test Brinell - dureté du bois (valeur moyenne) Chêne | (BHN) EN1534 | 4,0 3,7 |
| Test Taber - résistance protection de surface Proteco Natura <i>Ces valeurs ne sont pas valables pour les produits brossés, huilés-cirés ou bois teints.</i> | EN 13696 | N/A |
| Réduction acoustique mesurée avec l' indice ΔL_w en dB avec 2 mm Tarkofoam/flex II | NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2 | 17 |
| Résistance thermique (RT m ² K/W) Lame seule avec sous-couche 2 mm Tarkofoam/flex II | EN ISO 10456:2007 | 0,101 0,141 |
| Conductivité thermique (W/m K) 13 mm 14 mm | EN 12664 / EN 14342:2013 | 0,104 0,11 |

| DIMENSIONS & CONDITIONNEMENT | 13x 162x2000 | 14x 162x2000 | 14x 162x2200 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Épaisseur (mm) | 13 | 14 | 14 |
| Largeur (mm) | 162 | 162 | 162 |
| Longueur (mm) | 2000 | 2000 | 2200 |
| Épaisseur du parement (mm) | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
| Nombre de lames/boîte | 6 | 6 | 6 |
| m ² /boîte | 1,94 | 1,94 | 2,14 |
| m ² /palette | 69,84 | 69,84 | 77,04 |
| Poids/m ² (kg) | 7,3 | 7,9 | 7,9 |

| ENTRETIEN |
|--|
| Les parquets Tarkett ont un traitement de surface Proteco, qui leur confère une haute protection contre l'usure, l'abrasion, les rayures et les tâches. Certains sols devront cependant bénéficier d'un entretien plus fréquent, afin d'augmenter leur durée de vie. D'une manière générale, ces produits sont : ceux de couleur claire, les huilés-cirés, ceux avec une surface plus ou moins brossée, par exemple, ceux avec un effet "traits de scie". Merci de bien vouloir vous référer au guide de pose. |
| Le guide d'entretien des parquets Tarkett est disponible sur www.tarkett.fr |

| INSTALLATION | |
|---|--|
| Type de pose (2-lock) | Mise en oeuvre selon les prescriptions NF DTU 51.11 = pose flottante NF DTU 52.2 = pose collée |
| Guide de pose | À Télécharger sur www.tarkett.fr |
| Compatible chauffage au sol Température ambiante maximale de 27°C avec autorégulation du système de chauffage au sol. | Oui |

| ACCESSOIRES RECOMMANDÉS | |
|--|--|
| Installation | Tarkofoam II / Tarkoflex II Kit d'installation |
| Finition | Plinthes Profils de transition Bague de protection tuyaux |
| Entretien et nettoyage | Kit Wood Floor Care / Spray Mop Kit Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil |
| Venez découvrir plus d'alternatives sur les accessoires sur www.tarkett.fr | |

Essentiel 162 13 mm Proteco Natura

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| TARKETT SUSTAINABILITY TAG | 98 % 98 % Natural Renewable | 100 % Recyclable |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|



Essentiel 162 14 mm Proteco Natura

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| TARKETT SUSTAINABILITY TAG | 97 % 97 % Natural Renewable | 100 % Recyclable |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|



ESSENTIEL

162

DESIGN

ESSENTIEL 162 est la gamme la plus diversifiée de la collection ESSENTIEL : du chêne au frêne, des tons naturels, blanchis aux foncés, du 13 et 14 mm, il y en a vraiment pour tous les goûts ! Ce qui les rapproche ? la largeur de lame (162 mm) : un vrai compromis entre une lame étroite et une lame large.

| PRODUIT | Code Produit | Dimensions (mm) | | | Format | Traitement de surface | Brossage | Chanfreins (2 côtés) | Bois teint | DoP no. |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|----------|----------|-----------------------|----------|----------------------|------------|-----------|
| | | Épaisseur | Largeur | Longueur | | | | | | |
| Shade Ash Pearl White Plank | 7967007 | 14 | 162 | 2 200 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | Mini chanfrein | Oui | 0190-0105 |
| Shade Oak Cream White Plank | 7878003 | 13 | 162 | 2 000 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | Mini chanfrein | Oui | 0190-0103 |
| Shade Oak Soft Grey Plank | 7878010 | 13 | 162 | 2 000 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | Mini chanfrein | Oui | 0190-0103 |
| Shade Oak Stone Grey Plank | 7876088 | 14 | 162 | 2 000 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | Mini chanfrein | Oui | 0190-0105 |
| Shade Oak Praline Plank | 7876095 | 14 | 162 | 2 000 | Monolame | Proteco Natura | Brossé | Mini chanfrein | Oui | 0190-0105 |
| Pure Oak Nature Plank | 7876069 | 14 | 162 | 2 000 | Monolame | Proteco Natura | - | Mini chanfrein | Non | 0190-0105 |

