

Omnisports EXCEL



Données Techniques	Normes	Omnisports EXCEL
--------------------	--------	------------------

Performances sportives		
Glissance	EN 13036-4	80 - 110
Absorption des chocs	EN 14 808	P1
Déformation verticale	EN 14 809	
Rebond vertical du ballon	EN 12235	conforme

Classification		
Classement au Feu	EN 13501-1	Cfl-S1

Essentiel produit

Description :

Revêtement de sol vinylique sur support stabilisé par un voile de verre non tissé. Envers mousse PVC. Traitement Top Clean XP®

3 types de pose :

- Pose libre
- Pose collée
- Pose sur Tarkolay

Grain de Surface : Sorrent

Notices de pose et de maintenance :

Sur demande

Dimensions (EN ISO 24341) :



2 m



20,5 ml ou 23 ml

Épaisseur totale (EN ISO 24346) :



8,3 mm (± 0,2mm)

Poids total (EN ISO 23997) :



6,15 kg/m² (± 800g)

Données technique en date de publication (02/2016).

Les valeurs ci-dessus correspondent à des résultats de test en laboratoire (pas de test in-situ), et sont susceptibles d'être modifiées.

Pour des informations techniques détaillées, merci de contacter Tarkett.


Les coloris des produits présentés sur les photos ou sur les échantillons sont indicatifs. Il peut exister des différences de couleur, brillance et grainage entre les produits vendus et les photos ou les échantillons.

Caractéristiques techniques		
Couche d'usure	EN ISO 24340	0.80 mm
Abrasion	EN ISO 5470-1	≤ 1g
Poinçonnement	EN 1516	< 0.50mm
Résistance à la charge roulante	EN 1569	< 0.50mm
		Absence de dégradation
Résistance aux impacts répétés	EN 1517	Absence de dégradation

Caractéristiques spécifiques		
Surface treatment	Topclean X-treme performance protection	
Entretien		

Types de sols préconisés : Béton, Chape asphalte, Chape anhydrite. Tout défaut du support devra être repris avant l'installation (6 mm sous la règle de 3m). Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans jamais pouvoir modifier la conformité aux normes.

Omnisports Excel



(1) Pour tous les produits fabriqués en 2015

