

TOUCHDOWN



ESSENTIEL PRODUIT

Description :

PVC compact stabilisé par un voile de verre, très résistant à l'usure.

Type de pose :

Pose libre sur Sol Sportif
Facile et rapide à installer grâce au DGV (dérouleur grande vitesse)

Destination :

Le Touchdown permet de protéger temporairement la surface du sol sportif lors d'événements extra sportifs.

Notice d'entretien :

Sur demande

Dimensions (EN 426/EN 427)



2 m



de 10 à 40m

Epaisseur totale (EN 428/EN 429) :



1,3 mm (± 0,15mm)

Poids total (EN 430) :



1,8 kg/m²

Données Techniques	Normes	TOUCHDOWN
Composition de surface		100% PVC
Conditionnement		Rouleaux en stock ou découpe à la demande pour des rouleaux de 10 à 40 ml
Poids au m ²		1,8 kg/m ²
Epaisseur produit		1,3 mm

Performances techniques		
Caractéristiques	Normes	Touchdown
Propriétés électrostatiques	EN 1081	R1 > 1010 Ohms
Stabilité dimensionnelle	EN 434	0,1%
Poinçonnement statique	EN 433	≤ 0,10 mm
Glissance	EN 13 893	μ ≥ 0,3

Classification		
Réaction au Feu	EN 13501-1	Cfl-S1 (sur support béton) Cfl-S1 (sur panneaux bois - densité > à 470kg/m ³)
Formaldéhyde	EN 717-1 EN 717-2	Absence de Formaldéhyde
Pentachlorophénol	EN 12673	Absence de Pentachlorophénol

Caractéristiques spécifiques		
Entretien	avec Dynatech Trophy	
Gamme coloristique 3 coloris		Green (ref 3964003)
		Beige (ref 3964002)
		Grey (ref 3964001)

10 ANS
GARANTIE
Tarkett

TARKETT
BALANCED
CHOICE

39 %
Natural

100 %
19 %
Recyclable
Recycled content

< 100 μg/m³*
Better Indoor
Air Quality

Recyclable

*TVOC AT 28 DAYS

<p>07</p>	<p>EN 14041 : 2004</p>	<p>Fabriqué à : Tarkett Sedan SAS 2 avenue Fran çois Sommer 08200 SEDAN FRANCE</p> <hr/> <p>EN 649 TOUCHDOWN</p>
-----------	------------------------	--

Classification selon EN 685

43

34

L'usine de production de Sedan est conforme à la norme ISO 9001:2000 sur le système de management qualité

L'usine de production de Sedan est conforme au système de management environnemental ISO 14001.