

HOMOGENEOUS VINYL
SAFETY FLOORCOVERING

Granit Safe.T

Specifikation

Granit Safe.T är ett homogent stegsäkert plastgolv för offentlig miljö och våtrum. Finns som rullvara. 11 färger, färg- och mönstermatchat med iQ Granit familjen. Granit Safe. T har ytförstärkningen Safety Clean som ger en extremt hållbar och lättstädad yta. Svetstråd finns som både en-, -och flerfärgad.

GOLVTYP OCH BRUKSKLASS	STANDARD	Granit Safe.T
Typ av golv	EN 649	Homogent stegsäkert plastgolv
CE Certifikat		ja
Bruksklass	EN 685	Offentlig miljö : 34 Industri : 43
Certification ISO		Ronneby iso 9001/Ronneby iso 14001
KONSTRUKTION	STANDARD	Granit Safe.T
Tjocklek slitskikt	EN 429	2,0 mm
Ytbehandling		Safe.T Clean
Total tjocklek	EN 428	2,0 mm
Vikt m ²	EN 430	3000 g
Leveransform	EN 426 Rullar	ca. 25 lpm x 2 m art. nr 3052 _ _ _ 3-siffrigt färgnummer
PRESTANDA	STANDARD	Granit Safe.T
Dimensionsstabilitet	EN 434	≤ 0,40 %
Spridning av brand	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klass B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Godkänd
Avnötning	EN 660:Part 1 EN 660:Part 2	Grupp P : ≤ 0,15 mm Grupp P : ≤ 4,0 mm ³
Intryckskänslighet	EN 433	ca. 0,03 mm
Stolhjulbelastning	EN 425	Godkänd
Elektrisk uppladdning	EN 1815	< 2 kV
Golvvärme		Godkänd – max. 27°C
Stegljud förbättringsvärde		ca. + 4 dB
Värmeegenomgång	EN 12667/DIN 52612	ca. 0,01 m ² K/W
Ljushärdighet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kemikaliebeständighet	EN 423	God resistens
Mögel och bakterie resistens	DIN EN ISO 846-A/C	God
Friktion med skor	DIN 51130 EN 13893	R10 ≥ 0,3
Barfota / Barfot test	DIN EN ISO 846-A/C	Klass B (≥ 18°)
Färger		11

Tarketts lägnings- och skötselansvisningar skall följas. Tänk på att anpassa städningen om ni väljer ljusa golv där hög nedsmutsning förekommer. Av trycktekniska skäl kan golvens färger på bilder avvika något från de verkliga färgerna. Mindre variationer i färg och mönster från kollektionsprov kan förekomma. Rätt till ändring förbehålles.



Granit Safe T	Svetstrådsnr		Granit Safe T	Svetstrådsnr	
	Plain	Multicolour		Plain	Multicolour
690	1287 249	1290 056	696	1292 379	1290 041
691	1288 255	1290 036	697	1291 811	1290 028
692	1287 407	1290 023	698	1292 383	1290 021
693	1292 375	1290 046	699	1288 327	1290 027
694	1287 332	1290 059	700	1292 384	1290 035
695	1291 210	1290 038			

Information

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 08-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
e-post : info.se@tarkett.com
www.tarkett.se