



VINYL

TarkoDry  
Tätskikt

Floor  
Wall  
Border

# TarkoDry Floor/Wall/Border

## Tätskikt för montering under keramiska plattor

Speciellt utvecklat tätskikt av homogen plast, avsett för montering under keramiska plattor i våtrum.

Endast för tunnskiktstruktioner.

TarkoDry har låg fyllmedelshalt och en präglad yta vilket ger mycket goda egenskaper vad gäller flexibilitet samt vidhäftning av fästmassa och lim. Produkterna klarar Boverkets och GBR's nya och utökade krav på täthet respektive åldringsbeständighet.

Trädsvetsas med Tarkett svetstråd i valfri ljus färg.

TEKNISKA EGENSKAPER	METOD		
Tjocklek	EN 428	TarkoDry Floor TarkoDry Wall TarkoDry Border	1,5 mm 1,2 mm 1,2 mm
Vikt kg/m <sup>2</sup>	EN 430	TarkoDry Floor TarkoDry Wall TarkoDry Border	2,6 kg 2,0 kg 2,0 kg
Dimensionsstabilitet	EN 434		≤ 0,4%
Fogstyrka	EN 684		≥ 240 N/50 mm
Flexibilitet	EN 435 metod A (10 mm dorn)		Ja
Vattentäthet	S-EN13553 Annex A		Ja
Brottöjning efter alkalipåverkan	GBR-metod 2005:1		≥ 30%
Vattenånggenomgångsmotstånd	S-EN ISO 12572 (RF 100% @ Æ 75%)	TarkoDry Floor 2,33 x 106 s/m TarkoDry Wall/Border 2,27 x 106 s/m	
Leveransform	EN 426	30 lpm x 200 cm TarkoDry Floor TarkoDry Wall	art.nr 3138 027 art.nr 3137 028
		30 lpm x 49 cm TarkoDry Border	art.nr 3088 000

Tarketts monterings- och skötselanvisningar skall följas.

Rätt till ändring förbehålles.

Lanseringsdatum: 2007-06-15



## Information

Tarkett AB  
Box 4538  
191 24 Sollentuna  
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83  
info.se@tarkett.com



THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE