

**PRODUCT  
DATA SHEET**

# Aquarelle Wall and Borders

TopClean PUR-reinforced  
Collection 2014 -2016

Type of flooring

EN 235

Vinyl Wallcovering

## Description



**EN 428**

Total thickness

**0,92 mm**



**EN 429**

Wear layer thickness

**0,12 mm**



**EN 430**

Total weight

**1,5 kg/m<sup>2</sup>**



**EN 426**

Dimension

**Wall: 18-35 LM X2m**

**Borders: 18-35 LM X 49cm**



**EN 434**

Dimensional  
stability

**Lengthwise: ≤ 0,80%**

**Widthwise: ≤ 0,40%**



**EN 13501-1**

Fire Classification

**C-s2 d0**

## Optional Characteristics



**ISO 105/B02**

Light fastness

**≥ 6**



The Wiltz and Clervaux production factories are registered and conform with the ISO 9001 quality assurance system.



The Wiltz and Clervaux production factories are registered and conform with the environmental management system ISO 14001.



Vedlikeholds-  
anvisning

# Våtromsgulv, vegg og bård

## Aquarelle, iQ-gulv, Wallgard

Desember 2012



## Våtromsgulv, vegg og bård

Temperaturen i baderommet bør være minst 20 °C. Dels er det mye mer behagelig, dels driver det ut skadelig fukt. Som hjelp kan man f.eks. installere en håndklettørker som både gir deilige håndklær og tørrer luft.

### Pass på at ventilasjonen fungerer bra

Pass på at våtrommet er godt ventilert. Er ventilasjonen dårlig, kan man installere en liten vifte som kan kjøpes hos en VVS-forhandler som passer de fleste ventilasjonskanaler.

### Rengjøringsmiddel

Bruk et mildt rengjøringsmiddel med pH 7-9 og følg fabrikantens doseringsanvisning. Ved hovedrengjøring kan sterkere middel brukes, men husk da på å skylle ordentlig med rent vann. **Ikke overdoser!**

### Vedlikehold gulvsluk

Et delvis tett sluk tar ikke unna vannet og innebærer økt risiko for kostbare lekkasjer.

### Gulvvarme

Ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

## Daglig rengjøring

For å unngå belegg av såpe- og kalkavleiringer samt utskylt hårfargemiddel, bør du bruke en gumminal på vegg og gulv når du har dusjet. **OBS!** Nalens gummi kan gi misfarging, så la aldri nalen bli liggende på gulvet. Det finnes "migrasjonssikre" gumminaler, spør i butikken.

Når du skal rengjøre veggen, bruk en myk svamp fuktet med vann og allrengjøringsmiddel. Til gulvet kan du bruke en fuktig mopp eller klut. Har du ett såkalt sklihemmende gulv, kan en skurebørste med fordel brukes. Skyll med rent vann og skrap tørt med gumminalen.

Har overflatene fått mye kalkavleiringer, kan du bruke et kalkfjerningsmiddel. Rengjør veggen med et surt rengjøringsmiddel (pH <7) og følg fabrikantens doseringsanvisninger. Bruk aldri ripende skuremiddel. Hvit nylonklut er som oftest tilstrekkelig.

Vær oppmerksom på at hårfargemiddel, enkelte fargestoffer i tepperer av plast, antisklimatter under baderommatter og trykk fra plastemballasje (f.eks. poser med bomullspads som henger inntil veggen) kan forårsake permanent misfarging av gulv eller vegg.

Også gummihjul på vogner og leker, dusjnal, møbelknotter av gummi og føtter på hvitevarer kan sette flekker ved direkte kontakt med våtromsbelegget på gulv eller vegg.

## Flekkfjerning

Fjern alltid flekker så fort du oppdager dem. Jo ferskere flekk, desto lettere å få bort. Tørk rent med vann etterpå.

Limflekker som oppstår ved montering fjernes med en hvit nylonklut fuktet i sitrusrens. Ferske limflekker fjernes med lunkent vann og oppvaskmiddel.

Enkle hælmerker kan du fjerne med en hvit nylonklut.

FLEKK AV	FJERNES MED
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak f.eks Tarkett Bioclean i lunkent vann
Kulepenner, karbonpapir, sminke	Rødsprit
Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem	Allrengjøringsmiddel eller sitrusrens + hvit nylonklut
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean
Blod	Kaldt vann + ammoniak

## Tenk på!

- Vinylgulv skades av benzen, aceton, toluen og tykker
- Hårfargemiddel kan gi varige flekker, også ren fargevæske som den overskuddsfarge som skylles ut av håret. Rengjør og tørk derfor etter hver dusj.
- Fargestoffer i plastartikler kan gi misfarging ved direktekontakt med våtromsoverflaten, se overfor.
- Tenk på at lyse gulv- og veggbelegg krever en økt rengjøringsinnsats.

## Information

**DANMARK**  
**Tarkett A/S**  
 Industrivej 2  
 2640 Hedehusene  
 Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00  
 info.dk@tarkett.com  
 www.tarkett.dk

**NORGE**  
**Tarkett AS**  
 Postboks 500 Brakerøya  
 3002 Drammen  
 Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01  
 info.norway@tarkett.com  
 www.tarkett.no

**SUOMI/FINLAND**  
**Tarkett Oy**  
 Lars Sonckin kaari 16  
 02600 Espoo  
 Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090  
 info.fi@tarkett.com  
 www.tarkett.fi

**SVERIGE**  
**Tarkett AB**  
 Box 4538  
 191 24 Sollentuna  
 Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83  
 info.se@tarkett.com  
 www.tarkett.se



www.tarkett.com

# KOMMENTARFELT

Type belegg:

Hvor er belegget lagt:

Jobben er utført av:

Dato:



THE ULTIMATE  
FLOORING EXPERIENCE