

PRIMO PREMIUM tekniske data

SERTIFISERING OG KLASSIFISERING	STANDARD/NORM	Primo Premium
Type gulvbelegg	ISO 10581	Homogent vinylgulv
Mengde bindemiddel	ISO 10581	Type I
CE sertifisert	EN 14041	Ja
Klassifisering	ISO 10874	Offentlig: 34 Industri: 43

TEKNISK INFORMASJON	STANDARD/NORM	Primo Premium
Overflatebehandling		PUR forsterket
Total tykkelse	ISO 24346	2.0 mm
Total vekt /m ²	ISO 23997	3000 g
Leveres som	ISO 24341 Banevare (rull)	Ca 23 lm x 200 cm Art. nr. 21010 ___ 3 sifret farge nummer
	ISO 24342 Flis- (eske)	61 x 61 cm - 14 fliser/eske = 5.21 m ² Art. nr. 21011 ___ 3 sifret fargenummer

TEKNISKE EGENSKAPER	STANDARD/NORM	Primo Premium
Dimensjonsstabilitet	ISO 23999	≤ 0.40 % for rull ≤ 0.25% for flis
Brannklassifisering	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Pass
Inntrykksmerker	ISO 24343-1	Krav: ≤ 0.10 mm Best målte verdi: 0.03 mm
Trinsehjul	ISO 4918	Egnet
Fleksibilitet	ISO 24344	Pass
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	< 2 kV
Rent rom	ASTM F24 F51 ISO 14644-1	Klasse A ISO klasse 4
Fjerning av forurensning	ISO 8690	God
Totale VOC emisjoner	AgBB/DIBt Indoor air quality	≤ 10 µg/m ³ (after 28 days) Platinum
Gulvvarme		Egnet - maks. 27°C
Varmeledningsevne	EN 12667	Ca. 0.01 m ² K/W
Kjemikaliebestandighet	EN 423	God bestandighet
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ nivå 6
Bakterie resistens	ISO 846:Part C	Fremmer ikke bakterie vekst
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2	R9 ≥ 0.3 Liten risiko
Styrke sveiseskjøt	EN 684	Snitt verdi: ≥ 240 N/50 mm Individuell verdi: ≥ 180 N/50 mm
Farger		36


Tarkett forbeholder seg retten til å oppdatere dette innhold ved endringer. (05/16).

CUSTOMS TARIFF: 482050000000F

Tarkett's leggeanvisning og renhold-/vedlikeholdsanvisning skal følges. Se www.tarkett.no for mer informasjon eller kontakt Tarkett.

Primo Premium	NCS N°	Sveisetråd Flerfarget	Primo Premium	NCS N°	Sveisetråd Flerfarget	Primo Premium	NCS N°	Sveisetråd Flerfarget	Primo Premium	NCS N°	Sveisetråd Flerfarget	Primo Premium	NCS N°	Sveisetråd Flerfarget	Primo Premium	NCS N°	Sveisetråd Flerfarget
642	S 3050-Y80R	1290 236	655	S 3005-Y20R	1290 156	661	S 1020-Y30R	1290 162	672	S 1502-Y50R	1290 220	679	S 2010-G30Y	1290 219	685	S 2010-Y	1290 226
643	S 1515-Y80R	1290 231	656	S 6502-Y	1290 157	662	S 4030-Y50R	1290 163	673	S 3502-B	1290 225	680	S 3020-G30Y	1290 059	686	S 2030-Y	1290 235
644	S 2040-Y80R	1290 127	657	S 2005-Y50R	1290 158	665	S 3030-R90B	1290 164	674	S 6502-B	1290 228	681	S 4030-G30Y	1290 233	687	S 2050-Y50R	1290 230
651	S 1000-N	1290 152	658	S 2005-Y40R	1290 159	666	S 4040-R90B	1290 165	675	S 1002-Y50R	1290 229	682	S 2020-R90B	1290 234	688	S 1005-B	1290 223
652	S 2500-N	1290 153	659	S 3010-Y40R	1290 160	670	S 2000-N	1290 222	676	S 5005-Y50R	1290 218	683	S 3502-Y	1290 122	689	S 3010-B30G	1290 224
654	S 8502-B	1290 155	660	S 3020-Y30R	1290 161	671	S 4000-N	1290 022	678	S 1005-Y40R	1290 232	684	S 2005-Y20R	1290 221	690	S 5010-B30G	1290 227

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Belgium:** Tarkett France Belux – Tel. +32 16 35 98 80 ■ **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ **France:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Germany:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt – Tel. +49 62 33 810 ■ **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxembourg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ **Netherlands:** Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel. +31 416 685 491 ■ **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spain:** Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz – Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Turkey:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ **United Kingdom:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics – Tel. +370 37 262 220 ■ **Czech Republic:** Tarkett France SAS, org. slozka – Tel. +420-271 001 602 ■ **Hungary:** Tarkett France SAS – Tel. +36 1 437 8150 ■ **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slovakia:** Tarkett France SAS, org. zlozka – Tel. +421 248 291 317 ■ **South East Europe:** Tarkett Trade d.o.o. – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ **India:** Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4073 ■ **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811/ Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ **Canada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Mexico / Central America:** Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310



Leveringsinformasjon



Generell informasjon



According to European Classification ISO 10874



Pleie &
vedlikehold

Primo Premium, Eclipse Premium

2017



Eclipse Premium og Primo Premium

Tarketts Premium-sortiment er en serie homogene vinylgulv med en PUR forsterket overflate som er beregnet for bruk i offentlig miljø. Denne behandlingen lager en base for framtidig pleie- og vedlikeholdssystemer. For å utnytte gulvets egenskaper maksimalt bør tørre/lett fuktige rengjøringsmetoder i kombinasjon med maskinelt renhold og vedlikehold benyttes. Et moderne gulvbelegg i kombinasjon med moderne rengjørings- og vedlikeholds metoder gir et lettere, mer økonomisk og mer miljøvennlig vedlikehold.

Byggrensjøring

Det er svært viktig at byggrensjøring utføres før et nytt gulv tas i bruk. I byggeperioden skal gulvet alltid beskyttes med hard papp eller lignende.

På gulv med mye smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes med en lett fuktet (sentrifugetørr) mopp. Bruk skuremaskin med en hastighet på under 330 RPM.

Gulvet skures med skuremaskin og et nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-9) i kombinasjon med 3M rød Pad. Ved forekomst av alkalisk betong- og gipsstøv benyttes et rengjøringsmiddel med pH 3-5. Skyll grundig med rent vann. Gulvet poleres med en poleringsmaskin med en hastighet på under 1200 RPM. Kjøres i kombinasjon med 3M rød eller naturfiber pad.

Behandling:

Voks eller polishsystem kan benyttes avhengig av behov og aktiviteter.

Følg alltid leverandørenav pleiemidlenes instruksjoner for best resultat.

Smussforebyggende tiltak

Et godt renhold starter alltid ved døren. Skitt og smuss direkte fra gaten riper og skader gulvet og kommer hovedsakelig inn gjennom hovedinngangen. Beskytt alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte /avskrapningssystem.

Daglig rengjøring

Til daglig rengjøring benyttes et nøytralt rengjøringsmiddel med pH 7-9. Der belegget ligger i våtrom anbefales det periodisk å benytte et rengjøringsmiddel med pH 3-5 for å løse for eksempel kalk/såpebelegg.

Viktig! Følg leverandørens doseringsanvisning. Vi anbefaler at det til daglig rengjøring benyttes tørre/lett fuktige microfibermopper alt etter smussgrad. Der det er problemer med mye sand/grus må gulvet støvsuges.

På arealer der er mulig anbefales en kombimaskin med 3M rød eller naturfiber pad for best resultat. På ujevne/sklislike benyttes ALLTID børste i stedet for Pad.

Kjøring med kombimaskin i kombinasjon med en rengjøringspad er med på å rense og gi gulvet en vedlikeholdsvennlig overflate. Dette reduserer slitasje, og gir gulvet en smussavstøtende overflate.

Periodisk vedlikehold

Highspeedpolering er en effektiv metode for å motvirke slitte overflater, gangveier, fjerne hæl og friksjonsmerker. Periodisk sprayrens i kombinasjon med en highspeed poleringsmaskin øker levetiden på belegget, og gir en smussavstøtende overflate. Beste løsning er å kombinere maskinell rengjøring og polering etter behov. Bruk poleringsmaskin med under 1200 RPM i kombinasjon med 3M rød eller naturfiberpad. Ved lett tilsmussing og flekker anbefales spray rens med poleringsmaskin. Frekvens tilpasses slitasje og tilsmussingsgrad.

Flekkfjerning

Fjern flekker så fort som mulig. Bruk hvit / rød nylon klut kombinert med et egnet vaskemiddel. Skyll godt med rent vann.

I vanskelige tilfeller av slitasje og tilsmussing må man rense gulvet med skuremaskin:

Bløtlegg gulvoverflaten. La riktig dosert rengjøringsmiddel virke et par minutter. Bruk en skuremaskin med hastighet på under 300 RPM i kombinasjon med 3M rød pad. Sug umiddelbart opp det skitne vannet. Skyll med rent vann. Når gulvet er tørt bruker man poleringsmaskin i kombinasjon med 3M rød eventuelt hvit Pad. Fordelen med å bruke en saktegående skuremaskin er at du ved hjelp av tyngden på maskinen får en effektiv rengjøring og rens av gulvbelegget.

Viktig å vite

Byggstøv kan føre til glatte og skjoldete gulv hvis det ikke fjernes riktig måte. Vær klar over at moderne gulvbelegg trenger mindre kjemikalier. Ikke overdoser! Renhold- og vedlikeholds frekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold installasjonssted. Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.

Misfarging

Spesielt svart gummi, men også andre materialer med farge i kontakt med gulvbeleggets overflate kan forårsake misfarging som ikke kan fjernes. Eksempler kan være fargede hjul, stolknøtter og føtter under inventar og utstyr som har kontakt med gulvbelegget. For å unngå misfarging anbefales bruk av hjul, knøtter eller annet av lyst materiale. Der dette ikke er mulig, anbefales det å benytte underlagsmatter. Kjemiske produkter som for eksempel løsningsmidler, olje, hårfargingsmiddel og desinfiserende midler med farge kan gi permanente misfarging dersom dette ikke fjernes umiddelbart.

Stolbein, kontorstoler med hjul osv

Kontorstoler med hjul og annet interiør med Hjul bør være utstyrt med myke hjul av typen W i lyst materiale i henhold til EN 12529.

Stolben og annen innredning skal være utstyrt med filtknøtter eller annet mykt materiale i lys farge for å unngå skader på gulvbelegget. Knøtter og hjul skal regelmessig kontrolleres og skiftes ved behov.

Generelle råd

- Vinylgulv kan skades av løsemidler.
- Voks/polishoverflater kan skades av enkelte rengjøringsmidler.
- Ved søl av for eksempel olje, tørk opp med en gang da vinylgulvet kan misfarges.
- Møbelbenbeskyttelse skal alltid være på stol/bordben.
- Husk på at lyse farger øker frekvens for renhold.