


# iQ GRANIT ACOUSTIC tekniske data


SERTIFISERING & KLASSIFISERING	STANDARD/NORM	iQ Granit Acoustic
Type gulvbelegg	ISO 11638	Homogent vinylbelegg Med skum bakside
Mengde bindemiddel	ISO 11638	Type II
Klassifisering	EN-ISO 10874	Offentlig: 34 Industri: 42
TEKNISK INFORMASJON	STANDARD/NORM	iQ Granit Acoustic
Overflatebehandling		Ny iQPUR
Total tykkelse	EN ISO 24346	3.5 mm
Slitesjikt tykkelse	EN ISO 24340	2.0 mm
Total vekt	EN ISO 23997	3810 g/m <sup>2</sup>
Leveres som	EN ISO 24341 Bane (rull)	Ca. 23 m x 200 cm Art. no. 21076___3sifret fargenr
TEKNISKE EGENSKAPER	STANDARD/NORM	iQ Granit Acoustic
Brannklasse	EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse B <sub>s1</sub> ≥ 8 kW/m <sup>2</sup> Godkjent
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	Krav: ≤ 0.20 mm Snitt malt verdi: 0.09 mm
Trinsehjul	ISO 4918	Suitable
Total VOC emisjoner	ISO 16000-6 AgBB/DIBt Indoor air quality FloorScore	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (etter 28 dg) Confirm Platinum SCS
Gulvvarme		Egnet-maks. 27°C
Lysekthet	EN ISO 105-B02	Nivå 7
Fjerning av forurensning	ISO 8690	Utmerket
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	Utmerket
Bakterie resistens	ISO 846-Part C	Fremmer ikke vekst
Slihemmende egenskaper	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2	R9 ≥ 0.3 Liten risiko
Trinnlydreduksjon	EN ISO 717/2	Ca. + 15 dB
Farger		20



## Overflatebehandling

iQ  
NEW FOR LIFE™

## Leveringsinformasjon



## Generell informasjon



Tarkett forbeholder seg retten til å oppdatere dette innhold ved endringer. (06/17).

CUSTOMS TARIFF : 482050000000F

For mer detaljert teknisk informasjon kontakt Tarkett eller din forhandler

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 • Belgium: Tarkett Belux Sprl - Tel. +32 16 35 98 80 • Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 • Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 • France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 • Germany: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt - Tel. +49 62 33 81 0 • Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 • Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 • Luxembourg: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 • Netherlands: Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland - Tel. +31 416 685 491 • Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 • Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 • Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 91 358 00 35 • Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 • Switzerland: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz - Tel. +41 043 233 79 24 • Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 • United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics - Tel. +370 37 262 220 • Czech Republic: Tarkett France SAS, org. slozka - Tel. +420-271 001 602 • Hungary: Tarkett France SAS - Tel. +36 1 437 8150 • Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. - Tel. +48 22 16 09 231 • Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 • Slovakia: Tarkett France SAS, org. zlozka - Tel. +421 248 291 317 • South East Europe: Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 • Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 • China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 • North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 • India: Tarkett France (India Branch) - Tel. +91 11 4352 4073 • South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International - Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East - Tel. +961 1 51 3363/4 • Israel: Tarkett International - Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 • Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 • Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 • Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 • Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

Vedlikeholds-  
anvisning

# Tarkett iQ-serie

2017



## Vedlikeholds anvisning Tarkett iQ serie

### Tarkett iQ Granit, iQ Optima, iQ Eminent, iQ Natural, iQ Megalit

Tarkett sine iQ produkter er en serie homogene vinylgulv med PUR forsterket overflate for offentlig miljø. For å utnytte gulvets egenskaper maksimalt bør tørre/lett fuktige rengjøringsmetoder i kombinasjon med maskinelt renhold og vedlikehold benyttes. Et moderne gulvbelegg i kombinasjon med moderne rengjørings – og vedlikeholds metoder gir et lettere, mer økonomisk og mer miljøvennlig vedlikehold. Produktene i iQ sortimentet skal ikke behandles med voks eller polish etter installasjon.

#### **Byggrengjøring**

##### **Det er svært viktig at byggrengjøring utføres før et nytt gulv tas i bruk. I**

byggeperioden skal gulvet alltid beskyttes med hard papp eller lignende.

På gulv med mye smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes med en lett fuktet (sentrifugetørr) mopp. Bruk skuremaskin med en hastighet på under 330 RPM.

Gulvet skures med skuremaskin og et nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-9) i kombinasjon med 3M rød Pad, alternativt HTC Grønn Twister / IPC Foma Grønn Flexis. Ved forekomst av alkalisk betong- og gipsstøv benyttes et rengjøringsmiddel med pH 3-5. Skyll grundig med rent vann. Gulvet tørr poleres med poleringsmaskin med en hastighet på under 1200 RPM. Kjøres i kombinasjon med 3M rød Pad, alternativt HTC Grønn Twister / IPC Foma Grønn Flexis.

#### **Smussforebyggende tiltak**

Et godt renhold starter alltid ved døren. Skitt og smuss direkte fra gaten riper og skader gulvet og kommer hovedsakelig inn gjennom hovedinngangen. Beskytt alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte /avskrapningssystem.

#### **Første gang oppsetning av gulv**

Krysskjør overflaten med highspeed-maskin med hastighet på under 1500 RPM. Highspeed polering utføres med rød Pad/alternativt natur Pad.

#### **Daglig rengjøring**

Til daglig rengjøring benyttes et nøytralt rengjøringsmiddel med pH 7-9. Der belegget ligger i våtrom anbefales det periodisk å benytte et rengjøringsmiddel med pH 3-5 for å løse for eksempel kalk/såpebelegg. Viktig! Følg leverandørens doseringsanvisning.

Vi anbefaler at det til daglig rengjøring benyttes tørre/lett fuktige microfibernopper alt etter smussgrad. Der det er problemer med mye sand/grus må gulvet støvsuges.

På arealer der er mulig anbefales en kombimaskin med 3M rød, alternativt HTC Grønn Twister / IPC Foma Grønn Flexis for best resultat. For Optima Essence benyttes kombimaskin med mellomhard børste. På ujevne/sklisikre benyttes ALLTID børste i stedet for Pad. Kjøring med kombimaskin i kombinasjon med Pad er med på å rense og gi gulvet en vedlikeholdsvennlig overflate. Dette reduserer slitasje, og gir en gulvet en smussavstøtende overflate.

#### **Periodisk vedlikehold**

Tørr polering er en effektiv metode for å motvirke slitte overflater, gangveier, fjerne hæl og friksjonsmerker. Tørrpolering øker levetiden på belegget, og gir en smussavstøtende overflate. Beste løsning er å kombinere maskinell rengjøring og tørrpolering etter behov. Bruk

poleringsmaskin med under 1200 RPM i kombinasjon med 3M rød Pad alternativt HTC Grønn Twister / IPC Foma Grønn Flexis. (Gjelder også iQ Optima Essence) Ved lett tilsmussing og flekker er spray rens med poleringsmaskin, 3M rød Pad alternativt HTC Grønn Twister / IPC Foma Grønn Flexis og rengjøringsmiddel et godt alternativ. Frekvens tilpasses slitasje og tilsmussingsgrad.

### **I vanskelige tilfeller av slitasje og tilsmussing må man rense gulvet med skuremaskin:**

Bløtlegg gulvoverflaten. La riktig dosert rengjøringsmiddel virke et par minutter. Bruk en skuremaskin med hastighet på under 300 RPM i kombinasjon med 3M rød Pad eventuelt 3M blå alternativt HTC Grønn Twister / IPC Foma Grønn Flexis. (Medium hard børste for iQ Optima Essence) Sug umiddelbart opp det skitne vannet. Skyll med rent vann. Når gulvet er tørt bruker man poleringsmaskin og rød eventuelt hvit Pad. Fordelen med å bruke en saktegående skuremaskin er at du ved hjelp av tyngden på maskinen får en effektiv rengjøring og rens av gulvbelegget.

### **Gulvet skal ikke behandles med voks eller polish**

### **Flekkfjerning**

Fjern flekker så fort som mulig. Bruk hvit / rød nylon klut kombinert med et egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrus rens.

Skyll godt med rent vann.

### **Viktig å vite**

Byggstøv kan føre til glatte og skjoldete gulv hvis det ikke fjernes riktig måte. Vær klar over at gulv i iQ serien normalt krever mindre mengde kjemikalier. Ikke overdoser!

Renhold- og vedlikeholds frekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold

installasjonssted. Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.

### **Misfarging**

Spesielt svart gummi, men også andre materialer med farge i kontakt med gulvbeleggets overflate kan forårsake misfarging som ikke kan fjernes. Eksempler kan være fargede hjul, stolknøtter og føtter under inventar og utstyr som har kontakt med gulvbelegget. For å unngå misfarging anbefales bruk av hjul, knøtter eller annet av lyst materiale. Der dette ikke er mulig, anbefales det å benytte underlagsmatter. Kjemiske produkter som for eksempel løsningsmidler, olje, hårfargingsmiddel og desinfiserende midler med farge kan gi permanente misfarging dersom dette ikke fjernes umiddelbart.

### **Stolbein, kontorstoler med hjul osv**

Kontorstoler med hjul og annet interiør med Hjul bør være utstyrt med myke hjul av typen W i lyst materiale i henhold til EN 12529. Dette gjelder spesielt på akustikk kvaliteter

Stolben og annen innredning skal være utstyrt med filtknøtter eller annet mykt materiale i lys farge for å unngå skader på gulvbelegget. Knøtter og hjul skal regelmessig kontrolleres og skiftes ved behov.