

Notice d'Entretien

Omnisports

Vinyle

16 06 2016



NOTA BENE

La gamme Omnisports bénéficie d'un traitement : Topclean X-treme performance (XP) ; traitement photoréticulé. Celui-ci confère à nos produits une bonne résistance à l'abrasion et permet un entretien aisé, là même où des normes d'hygiène très strictes sont imposées. Nous vous rappelons que, le non respect des recommandations ci-dessous énoncées, nous autorise à retirer la garantie fabricant dont nos produits bénéficient.

Avant propos

Les utilisateurs de la surface sportive doivent porter des chaussures adaptées et consacrées à la pratique du sport en salle

Il est nécessaire d'installer, à l'entrée du gymnase, un tapis brosse. Nous vous conseillons les tapis de marque Emco. Ceux-ci peuvent être constitués – selon vos besoins - de plusieurs matières permettant de piéger la saleté, l'humidité... :

- Une grille grattoir, elle va permettre l'élimination des cailloux, gravillons et résidus de terre,
- Un tapis synthétique pour retenir les poussières accrochées aux semelles,
- Un tapis textile pour absorber l'humidité résiduelle.

Emco France SAS - 8 rue des perrières Z.I.- 39700 Dampierre
Tel : +333 84 80 16 20/Fax :+333 84 80 16 21/E-mail: info@emco.fr

L'entretien journalier

Par balayage ou aspiration de la surface pour retrait des poussières et petits débris.

L'entretien courant

Dès que nécessaire, nettoyage à la machine (au moins 1 fois par semaine) : utiliser une autolaveuse de type industriel équipée de brosses souples ou disques rouges, nous recommandons une autolaveuse de type Rotowash B60. Un détergent doit être utilisé (dilution 1%), nous vous recommandons :

Tanex Trophy – Werner et Mertz France Professional : 3 Avenue du Canada - 91940 Les Ulis
Tél : +331 69 18 95 30 / Fax : +331 69 28 23 54 / Email : professionalfrance@werner-mertz.com

Rotowash France : 41 rue du Mûrier - Equatop - 37540 St Cyr sur Loire
Tél : 02 47 41 11 10 / Fax : 02 47 41 00 15

Important : toujours suivre les recommandations du fabricant en ce qui concerne les dosages.

Notice d'Entretien

Omnisports Vinyle

05 09 2016

L'entretien périodique dit de remise en état

Un entretien périodique peut être fait avec une méthode de « détrempage » du sol : autolaveuse ou Rotowash équipée d'une brosse nylon ou d'un disque rouge et un détergent pour sol sportif, comme par exemple, le Tanex Trophy dilué à 10%. Effectuer un premier passage sans aspirer, laisser agir 5 minutes, puis aspirer. Terminer par un rinçage à l'eau claire.

Important : toujours suivre les recommandations du fabricant en ce qui concerne les dosages.

Elimination des taches

Les liquides renversés doivent être essuyés rapidement à l'aide d'un chiffon blanc, puis nettoyer le sol à l'eau claire.

Pour les traces tenaces sur le sol (colle des handballeurs par exemple), les poteaux de buts, bancs.... Pulvériser du Tanex Trophy dilué à 20%, laisser agir 1 minute puis essuyer avec un chiffon propre (ou effectuer un entretien courant).

Important : toujours suivre les recommandations du fabricant en ce qui concerne les dosages.

Manifestations non sportives

Pour tous les évènements extra sportifs, pensez à protéger vos sols, Tarkett Sports dispose d'une large gamme de revêtements de protection, tels que :

Protectiles
Touchdown

Nous vous remercions de vous rapprocher de nos Commerciaux ou de vos Distributeurs habituels afin d'obtenir de plus amples renseignements.

Passage de charges lourdes roulantes sur le revêtement (nacelle, chariot.....)

Nous vous demandons de positionner une couche de contreplaqué de 25mm, ces plaques devront être installées sur toute la surface de roulement de la nacelle ou du chariot, ceci vise à réduire la pression exercée sur le revêtement et à répartir le poids du matériel utilisé, afin d'éviter tout poinçonnement sur les zones de déplacement.

NE JAMAIS UTILISER DE :

Benzine, toluol, acétone, tétrachlorure, diluant, cire ou poudres récurrentes abrasives.....

Les tampons en caoutchouc (embout de chaises, meubles.....) peuvent provoquer une décoloration du revêtement ils sont donc à proscrire.

En cas de doute quant à la réaction d'un matériel équipé d'appui pouvant poinçonner ou créer une décoloration sur le revêtement, protéger le sol en plaçant un tapis, un carton ou une chute de PVC.

Les éléments décrits dans cette notice sont fournis à titre indicatif. Ils sont le fruit de notre connaissance et de notre expérience. Ils constituent des règles générales d'entretien, ne pouvant intégrer les données propres à chaque installation. Nous nous réservons donc le droit de les modifier à tout moment.