

Ren- og
vedlikehold

Acczent

Acoustic, Compact & Loose Lay

Oktober 2014



Acczent - Acoustic, Compact & Loose Lay

Acczent-gulvene er heterogene polyuretanforsterkede vinylgulv for offentlig miljø. For å utnytte gulvets egenskaper maksimalt bør våte rengjøringsmetoder minimeres og erstattes med tørre eller fuktige metoder samt high-speedmaskin.

Dette sparer rengjøringspersonalet, gulvmaterialet og miljøet samtidig som det gir en bedre rengjøringskvalitet.

Byggerengjøring

En byggerengjøring gjøres alltid før et nytt gulv tas i bruk. I byggetiden skal gulvene alltid beskyttes med dekkpapp eller lignende.

Litt skitne gulv: Støvsug, fei eller fukt overflaten for å fjerne løst smuss og byggestøv. I store arealer er det mest effektive alternativet å bruke en kombimaskin med børste eller hvit alternativt orange/grønn pad (type 3M). Bruk nøytralt vaskemiddel pH 7-9. Om nødvendig, tørrpoler med highspeed og orange/hvit eller hvit pad.

Skittent gulv: Fjern løs skitt og byggestøv. Vask gulvet med singelskuremaskin og orange/grønn alternativt rød pad. Ved mye byggestøv bruk et vaskemiddel med pH 5-7. Skyll med rent vann. Om nødvendig, tørrpoler med highspeed og orange/hvit eller hvit pad.

Matteløsninger

Stopp skitten ved inngangen. 85 % av skitten kommer inn via inngangen. Benytt effektive matteløsninger.

Daglig rengjøring

Daglig rengjøring: Støvsuging. Fuktmopp med garnmopp alternativt våtmopp.

Vaskemidler: Om våt rengjøring må anvendes bruk et nøytralt rengjøringsmiddel. **Viktig!** Følg doseringsanvisningen.

Maskinell rengjøring: På store arealer kan kombimaskin med børste eller hvit alternativt orange/grønn pad med fordel benyttes for best resultat.

Periodisk vedlikehold

Tørrpolering er en effektiv metode for å gjenopprette slitte overflater, gangveier og fjerne hæl- og friksjonsmerker. Utføres umiddelbart etter maskinell rengjøring. Tørrpolering reduserer muligheten for at ny skitt fester seg. Vær nøye med og velge riktig pad. Hvit eller orange-hvit pad anbefales. Følg padleverandørens anbefalte omdreinings-hastighet.

Ved lettere tilsmutsing og flekker er sprayrengjøring med highspeed, hvit eller orange-hvit pad og vann/vaskemiddel ett bra alternativ. Tilpass frekvensen etter slitasje og tilsmutsing.

Ved stor slitasje og tilsmutsing må maskinell vask benyttes:

Bløtlegg gulvoverflaten. La vaskemiddelet (vann og grovrent) få virke noen minutter. Bruk en skuremaskin med hvit til rød pad. Sug umiddelbart opp det skitne vannet. Skyll med rent vann. Når gulvet er tørt tørrpoleres gulvet.

Gulvet skal ikke polish- eller voksbehandles.

Flekkfjerning

Fjern alle flekker når de er nye. Bruk hvit/rød nylonpad i kombinasjon med vaskemidler tilpasset det aktuelle rengjøringssystemet. Avslutt med rent vann.

Generelle råd

- Vinylgulv kan skades av løsemidler.
- Ved søl av olje, tørk opp med en gang da vinylgulvet kan misfarges.
- Svarte gummihjul samt gummiknapper på stol/bordben kan misfarges.
- Møbelbenbeskyttelse skal alltid være på stol/bordben.
- Ved løslegging av vinylbelegg anbefaler vi å benytte underlagsplater av akryl som underlag.
- Husk på at lyse farger øker vaskeintervallene.

Information

DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se



www.tarkett.com