

Vedlikeholds-
anvisning

Standard Plus

2017



VEDLIKEHOLDSANVISNING

STANDARD PLUS

Standard Plus er et homogent vinylgulv for offentlig miljø og SKAL vedlikeholdes med voks eller polish. Standard Plus leveres fra fabrikk med et PU sjikt som gir et godt grunnlag for videre overflatebehandling etter installasjon sammenlignet med helt ubehandlede produkter.

Dette sjiktet skal ikke sammenlignes med PUR forsterkede produkter, som f eks iQ serien.

Standard Plus skal installasjonsbehandles med voks- eller polishsystem avhengig av krav og installasjon sted. Følg alltid leverandørens instruksjoner for beste resultat.

Byggrensjøring

En rengjøring av bygget gjøres alltid innen et nytt gulv tas i bruk. Under byggetiden skal gulvene alltid beskyttes med hard papp eller lignende.

Lett skittent gulv: Støvsug, feie eller fukt-mopp overflaten for å fjerne løs skitt og byggstøv. På større, åpne flater er en kombinasjonsmaskin med gul/rød pad det mest effektive alternativet. Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel pH 7-9.

Svært skittent gulv: Fjern løs skitt og byggstøv. Skur deretter gulvet med en skuremaskin og rød pad.

Ved forekomst av mye byggstøv, bruk et rengjøringsmiddel med pH 5-7. Skyll med rent vann.

Behandling: Gulvet anbefales installasjonsbehandlet med voks- eller polishsystem avhengig av krav og virksomhet. Følg alltid leverandørens instruksjoner for beste resultat.

Smussforebyggende tiltak

Skitt direkte fra gaten riper og skader gulvet og kommer hovedsaklig inn gjennom hovedinngangen. Stans skitten ved inngangsdøren ved å bruke et ordentlig tørkesystem i inngangspartiet.

Daglig renhold

Daglig rengjøring: Støvsuging. Tørr- eller fukt-mopping. Rengjøringskemikalier: I de tilfeller der fuktig rengjøring må utføres, bruk et nøytralt rengjøringsmiddel som er tilpasset det rengjøringsssystem som er valgt.

Viktig! Følg leverandørens doseringsanvisning.

Maskinell rengjøring: På større åpne arealer anbefales en kombinasjonsmaskin. Bruk børste eller pad tilpasset aktuelt rengjøringsssystem.

Periodisk vedlikehold

Her kan man velge om man vil bruke et voks- eller polishsystem. Valget er avhengig av hvilke krav og forutsetninger man har. Det er veldig viktig å følge de instruksjoner respektive leverandører har utviklet for sine behandlingssystem. Intervall for det periodiske vedlikeholdet avhenger av trafikkintensitet, lokalets plassering i bygget, avtørkningssoner m.m.

Flekkjerning

Fjernes når flekkene er ferske. Bruk hvit/rød nylonklut i kombinasjon med egnet vaskemiddel. Etertørk med rent vann.

Viktig å vite

Byggstøv kan føre til glatte gulv hvis det ikke fjernes effektivt.

Renhold- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold installasjonssted. Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens. Voks/polishoverflater kan skades av visse typer rengjøringsmidler

Misfarging

Spesielt svart gummi, men også annet materiale med farge i kontakt med gulvbeleggets overflate kan forårsake misfarging som ikke kan fjernes. Eksempler kan være fargede hjul, stolknøtter og føtter under inventar og utstyr som har kontakt med gulvbelegget. For å unngå misfarging anbefales bruk av hjul, knøtter eller annet av lyst materiale. Der dette ikke er mulig, anbefales det å benytte underlagsmatter. Kjemiske produkter som for eksempel løsningsmidler, olje, hårfargingsmiddel og desinfiserende midler med farge kan gi permanente misfarging dersom dette ikke fjernes umiddelbart.

Stolbein, kontorstoler med hjul osv

Stolben og annen innredning skal være utstyrt med filtknøtter eller annet mykt materiale i lys farge for å unngå skader på gulvbelegget.

Knøtter og hjul skal regelmessig kontrolleres og skiftes ved behov.