

Vedlikeholds-
anvisning

Linoleum xf²

August 2017



Linoleum xf² (Extreme Finish)

Linoleum er et velutprøvd gulvmaterialet. Måten man har vedlikeholdt og rengjort linoleum har variert avhengig av tidsepoke og geografisk plassering. Linoleum finnes i flere forskjellige utførelser og tykkelser, og benyttes i mange ulike miljøer, som f.eks. bolig, kontor, skoler, butikker. Linoleum består hovedsakelig av linoleumsement (linolje og naturharts) som binder sammen tremel, korkmel og steinmel på en bærer av jute vev.

Linoleum xf² er overflatebehandlet fra fabrikk med et slitesterkt og lettstelt overflatesjikt med lang holdbarhet.

Byggrengjøring

Støvsuging/mopping: Støvsug/mopp nøye for å fjerne alt støv, grus etc.

Skuring: Skur med rengjøringsmiddel (pH 6-10, ca 1 dl til 10 liter vann), bruk rød pad på skuremaskinen, alternativt lilla pad fra 3M / HTC Grønn Twister / IPC Foma Grønn Flexus. Ved forekomst av alkalisk betong- og gipsstøv bruk et surt rengjøringsmiddel med pH 5-5,9.

Arbeid med ca 20 m² gulvoverflate om gangen, bløtlegg – skur – sug opp vannet. Bytt mopp ofte. Overflater som ikke kan rengjøres med maskin rengjøres fortrinnsvis med skurepad. Skyll grundig med rent vann minst to ganger.

Første gang oppsetning av gulv

Krysskjør overflaten med highspeed-maskin med hastighet på under 1500 RPM. Highspeed-polering utføres med rød Pad/alternativt natur Pad.

Daglig rengjøring

Støvsuging, alternativt tørr- eller fuktmopping. Maskinelle metoder anbefales ettersom de gir et bedre resultat enn manuelle metoder. På større frie overflater kan man bruke kombinasjonsmaskin med rød pad - alternativt lilla pad fra 3M / HTC Grønn Twister / IPC Foma Grønn Flexus.

Bruken av maskiner reduserer også behovet for periodisk vedlikehold. Bruk rengjøringsmiddel med pH 5-10.

Periodisk vedlikehold

Highspeed polering med rød Pad/alternativt natur Pad på egnet highspeed-maskin med hastighet på under 1500 RPM. Dette gjøres etter behov.

Ved behov, og i områder med større slitasje kan det med fordel kjøres skuremaskin med hastighet på under 350 RPM i kombinasjon med rød rengjørings Pad, alternativt 3M lilla pad / HTC Grønn eller Gul Twister / IPC Foma Grønn Flexus.

Velg rengjøringsmiddel i forhold til smuss, men pH-verdien må være innenfor intervallet 5-9. Når gulvet er rent og tørt, tørrpoler gulvet med 3M Purple Diamond Floor Pad Plus / HTC Gul Twister / IPC Foma Grønn Flexus.

Flekkfjerning

Flekker skal fjernes så fort som mulig med en egnet rengjøringsmiddel.

OBS! Bruk ikke sterke rengjøringsmidler/løsemidler eller veldig varmt vann. Dette kan skade linoleumsgulvet.

Viktig å vite

Byggestøv kan føre til glatte gulv hvis det ikke fjernes effektivt. Vær klar over at Linoleum xf² krever en noe mindre mengde kjemikalier enn tradisjonell linoleum.

Ikke overdosør!

Renholds- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold til lokalet hvor gulvet er installert.

Linoleum xf² har en meget slitesterk overflate. I lokaler beregnet for intensiv leking på gulvet, som f.eks. i lekerom i barnehager, anbefaler vi at gulvet tørrpoleres med lilla pad fra 3M i forbindelse med installasjonen for å redusere slitasjen på bukseknær etc.

Misfarging

Spesielt svart gummi, men også annet materiale med farge i kontakt med gulvbeleggets overflate kan forårsake misfarging som ikke kan fjernes. Eksempler kan være fargede hjul, stolknøtter og føtter under inventar og utstyr som har kontakt med gulvbelegget.

For å unngå misfarging anbefales bruk av hjul, knøtter eller annet av lyst materiale. Der dette ikke er mulig anbefales det å benytte underlagsmatter.

Misfarging kan også oppstå ved bruk av potter av terrakotta / leire som står på gulvet. Kjemiske produkter som for eksempel hårfargingsmiddel og desinfiserende midler med farge kan gi permanente misfarging dersom dette ikke fjernes umiddelbart.

Stolbein, kontorstoler med hjul osv.

Kontorstoler med hjul og annet interiør med hjul skal være utstyrt med myke hjul av typen W i lyst materiale i henhold til EN 12529.

Stolben og annen innredning skal være utstyrt med filtknøtter eller annet mykt materiale i lys farge, for å unngå skader på gulvbelegget. Knøtter og hjul skal regelmessig kontrolleres og skiftes ved behov.