

Vedlikeholds-
anvisning

iQ Granit SD og iQ Toro SC

2017



BYGGRENGJØRING AV AVLEDENDE VINYLGULV

Byggrenngjøring skal utføres når håndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. Arbeidene anbefales utført av profesjonelt rengjøringspersonale, for å oppnå et optimalt resultat. Stans smusset ved inngangen. Solide avtørkingssoner forenkler og reduserer vedlikeholdet. Beskytt gulvet i byggeperioden. Det forenkler byggrenngjøringen, og risikoen for skader på gulvmaterialet reduseres.

Tarkett vil generelt anbefale følgende arbeidsomfang:

1. Dekkpapir/-plast fjernes.
2. Støvsug med industristøvsuger.
3. Rengjøringsvann tilsettes nøytralt rengjøringsmiddel, pH 7,0 - 8,5. Oljeholdig smuss fjernes med tilsetning av fettløsende rengjøringsmiddel i vannet. Sterkt tilsmussede gulv kan rengjøres med grovrenngjøringsmiddel tilsatt vannet. Benyttes skuremaskin for å løse smuss, brukes rød eller hvit pad.
4. Rengjøringsvann legges ut med lavtrykkssprøyte på små arealer, 10 - 15 m². Rengjør med mopper som skiftes ofte!
5. Etter gjennomført rengjøring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger.

NB! Det er viktig å skylle for å få bort fint smuss, slik som sementstøv og gipsplatestøv. Denne type smuss i kombinasjon med rester av rengjøringsmiddel, vil kunne gi en overflate som blir vanskelig å behandle, dersom en velger bruk av spraypolering eller polish.

Gulvene er nå klare til førstegangsbehandling. Behandling av gulvene bør utføres av byggets faste rengjøringspersonale eller innleid rengjøringsbyrå. Se rengjøringsanvisning for det enkelte produkt.

1. Tørrpolering med highspeed påsatt rød- eller naturpad.

NB! Rengjøringsmiddel skal doseres etter middelleverandørens anvisning.

RENGJØRINGSANVISNING


iQ TORO SC

iQ TORO SC er et 2,0 mm homogent vinylbelegg med PUR forsterket overflate, konstruert for å kunne legges i sykehus, spesiallaboratorier o.l. Belegget leveres også i fliser (61 x 61 cm).

DAGLIG RENGJØRING

Daglig rengjøring utføres med fuktige eller tørre mopper.


Ved bruk av rengjøringsvann tilsettes dette et nøytralt rengjøringsmiddel med pH 7,0 - 8,5.



MASKINELL RENGJØRING

Ved bruk av combimaskin på større arealer, skal det brukes myk børste eller rød/hvit/beige nylonpads.

Tørropolering med highspeed kombinert med sprayrens.



PERIODISK BEHANDLING

NB! iQ TORO SC SKAL IKKE POLISHBEHANDLES. VELGES POLISHBEHANDLING, MÅ DET FRA MIDDELLEVERANDØREN KUNNE DOKUMENTERES AT POLISHEN IKKE ENDRER BELEGGETS EGENSKAPER.



Belegget kan tørropoleres med highspeed maskin påsatt hvit/beige nylonpads.

FLEKKFJERNING

Type

Frukt, bær, saft, melk, fløte, brus, øl, og vin.
Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj, leppestift.
Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, hælmerker og skokrem.
Blod.
Urin, oppkast og ekskrementer.
Rust.

NB! Etter fjerning av flekker med anbefalt middel, skal det rengjøres med rengjøringsvann.



Middel

Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk.
Rødsprit.
Syntetisk rengjøringsmiddel eller whitespirit. Grønn nylonrondell kan benyttes.
Kaldt vann tilsatt salmiakk.
Vann tilsatt syntetisk rengjøringsmiddel.
Syntetisk rengjøringsmiddel og oksalsyre.

INNGANGSPARTIER

Smuss kan stoppes i inngangspartiet ved bruk av effektive avtøringsmatter.

GENERELT

NB! Vinylgulv kan skades av benzen, toluen, aceton, trikloretylen, cellulosestynner, oljevoks og skurepulver. Vogner med gummihjul kan ved lengre "parkering" på samme sted sette flekker på belegget (migrasjon).

BYGGRENGJØRING, SE EGEN ANVISNING.