

Granit Safe T, Granit Multisafe, Optima Multisafe

Skötselråd

Granit Safe.T är ett stegsäkert plastgolv med korn av aluminiumoxid som ger halkhämmande egenskaper och en slitstark yta. Ytan är förstärkt med Safe.T Clean, som under lättar avlägsnandet av smuts, klackmärken och fläckar.

Granit och Optima Multisafe är ett stegsäkert plastgolv med profilerad yta som ger halkhämmande egenskaper i våta utrymmen. Produkten är endast avsedd för användning i barfotautrymmen.

Byggstädning

En byggstädning görs alltid innan ett nytt golv tas i bruk. Under byggtiden skall golven alltid skyddas med hård papp eller liknande

OBS tejsa aldrig direkt på golvet

1. Dammsug golvet och säkerhetsställ att inget grus eller liknande produkter finns kvar som kan skada ytan vid maskinrengöring.
2. Blötlägg golvet med ett surt rengöringsmedel (pH 5-5,9) som blandas enligt tillverkarens rekommendation tillse att tvättvattnet inte rinner in under lister eller liknande med en gummiskrapa (alt en maskeringstejp eller liknande) låt medlet verka i ca 10 minuter.
3. Maskinskura golvet med en singelskurmaskin (150-200 rpm) använd medium hård borstrondell.
4. Våtsug hela ytan.
5. Skölj golvet med rent vatten 1-3 ggr detta för att säkerhetsställa att du fått upp all smuts och att det inte finns tvättmedels rester kvar. Sug upp vattnet med våtsug och låt golvet bli helt torrt.

Daglig städning

Vid daglig rengöring, fukt eller våt torka golvet, smutsiga områden behövs borstas med skurborste.

Städkemikalier:

Neutralt rengöringsmedel pH 7. I våtutrymmen erfordras någon gång ett surt medel med pH 5-5,9 för att lösa bl.a. kalk/tvålbeläggningar.

Viktigt! Följ doseringsanvisningen.

Maskinell rengöring:

På större fria ytor rekommenderas kombiskurmaskin med medium hård borste för bästa resultat.

Periodiskt underhåll

1. Dammsug golvet och säkerhetsställ att inget grus eller liknande produkter finns kvar som kan skada ytan vid maskinrengöring.
2. Blötlägg golvet med ett basiskt rengöringsmedel med pH 10-11 som blandas enligt tillverkarens rekommendation som blandas enligt tillverkarens rekommendation tillse att tvättvattnet inte rinner in under lister eller liknande med en gummiskrapa (alt en maskeringstejp eller liknande) låt medlet verka i ca 10 minuter.
3. Maskinskura golvet med en singelskurmaskin (150-200 rpm) använd medium hård borstrondell.
4. Våtsug hela ytan.
5. Skölj golvet med rent vatten 1-3 ggr detta för att säkerhetsställa att du fått upp all smuts och att det inte finns tvättmedels rester kvar. Sug upp vattnet med våtsug och låt golvet bli helt torrt.

Anpassa frekvensen efter slitage och nedsmutsning. Golven ska inte polish eller vax behandlas.

Fläckborttagning

Åtgärda när fläckarna är färska. Använd vit/röd nylonduk eller borste i kombination med allrent, T-röd eller tvättnafta. Efter skölj med rent vatten.

Allmänna råd

- Plastgolv skadas av lösningsmedel. Vid spill av olja, torka upp omedelbart då ytan kan bli missfärgad.
- Svarta gummihjul och gummitassar kan missfärga golven.
- Golvsydd skall finnas på alla stolsben.
- Tänk på att ljusa färger ökar städ insatsen.

Smutsförebyggande åtgärder

Gatusmuts repar och skadar golvet och kommer till största delen in via entrén. Skydda därför golvet genom att använda ett rätt dimensionerat avtorkningssystem.

- 80% av smutsen kommer utifrån
- Ett effektivt avtorkningssystem kan reducera indragen smuts med upp till 90%
- "Trestegsprincipen"
- Längd 7-8 m vid hårt trafikerad entré

