

Skötsel &
underhåll

Linoleum xf²

Veneto, Etrusco, Acoustic, Style Elle, Style Emme, SD, Sicuro R10

Mars 2017 (ersätter augusti 2013)



Linoleum xf² (Extreme Finish)

Linoleum är ett av de mest beprövade golvmaterial som finns. Vår linoleum xf² är dessutom miljömärkt med Svanen. Sätten att sköta linoleum har varierat beroende på tidsepok och var i världen man befinner sig. Linoleum finns i flera olika utföranden och tjocklekar och används i olika miljöer, såväl bostäder som kontor som skolor, butiker och industrier. Linoleumbestår huvudsakligen av linoleumcement (linolja och naturharts) som binder ihop trämjöl, korkmjöl och stenmjöl på en bärare av juteväv.

Linoleum xf² är ytbehandlad vid fabrik med ett slitstarkt och lättskött ytskikt med lång hållbarhet. Detta innebär att underhåll med polish- eller vaxsystem behöver inledas först när ytskiktet visar tendens till genomtöning. Därefter kan golvet underhållas med polish eller vax på samma sätt som ett traditionellt linoleumgolvet.

Golvet skall inte installationsbehandlas med vax eller polish.

Byggstädning

Dammsugning/moppning: Dammsug/moppa nog för att avlägsna allt löst damm, grus etc.

Skurning: Skura med neutralt rengöringsmedel (pH 7-9, ca 1 dl till 10 liter vatten), använd röd rondell på skurmaskin alternativt diamantrondell typ "grön twister". Vid förekomst av alkaliskt betong- och gipsdamm, använd istället ett surt rengöringsmedel (pH 3-5).

Arbeta med ca 20 m² golvyta i taget, blötlägg – skura – vattensug. Byt moppar ofta. Ytor som ej kan rengöras med maskin rengörs lämpligen med skurblock. Skölj noga med rent vatten minst två gånger.

Torrpolering: Torrpola med lila 3M diamantrondell eller gul twister. Diamantrondell har fördelen att den sänker städfriktionen.

Installationsbehandling

Skall ej göras.

Daglig städning

Dammsugning alt. torr- eller fukt-moppning.

Maskinella metoder rekommenderas, eftersom de ger ett bättre resultat än de manuella metoderna. På större fria ytor kan man använda kombinationsmaskin med röd rondell alternativt "grön twister". Användning av maskiner minskar också behovet av periodiskt underhåll. Använd rengöringsmedel med pH 7-9.

Periodiskt underhåll

Skura golvet maskinellt med röd rondell. Vid behov kan man stegvis använda en grövre rondell, från röd till grön alter-

nativt "grön twister". Välj rengöringsmedel enligt smutsen, men pH-värdet skall ligga inom intervallet 5-9. Arbeta med ca 20 m² golvyta i taget. Skölj med rent vatten.

Linoleum xf² är ytbehandlad vid fabrik med ett slitstarkt och lättskött ytskikt med lång hållbarhet. I utrymmen där ytskiktet efter en tids användning blivit genomtött och på i övrigt hårt slitna ytor, skall hela golvytan behandlas med polish (grund + top) eller vax. Låt golvet torka minst 24 timmar före behandlingen. Följ alltid kemtillverkarens instruktion för mängd och torktid.

Fläckborttagning

Fläckar skall tas bort så fort som möjligt med hjälp av fuktad trasa och lämpligt rengöringsmedel (se nedan). Skölj alltid noga efteråt med rent vatten och torka torrt. Om golvet underhålls med vax eller polish måste ny påläggning av ytbehandling ske om ytbehandlingen skadats vid fläckborttagning. OBS! Använd ej starka rengöringsmedel/lösningssmedel eller hett vatten. Detta kan skada linoleumgolvet.

Fläck av	Tas bort med
Skoklackmärken, asfalt, olja, skokräm, sot, färgkriter, tusch	Tvättolja, lackolja, gugga med skurnylon, T-röd
Bär, kaffe, frukt, läsk, saft, te, vin, öl, choklad, fett, glass, grädde, juice, ägg	12-procentig ättikssprit
Urin, avföring, galla, rost, cigarrrester	Slipa med nylonduk, stålull eller tvålull
Tuggummi, stearin	Låt fläcken torka ordentligt, skrapa därefter bort försiktigt.

Viktigt att känna till

Hala golv: Byggdamm kan ge hala golv om det inte tas bort effektivt. Observera att Linoleum xf² kräver något mindre mängd kem än traditionell linoleum. Överdosera ej!

Linoleum xf² har ett mycket slitstarkt ytskikt. I lokaler avsedda för intensiva lekar på golvet, som t.ex. i lekrum på förskolor, rekommenderar vi att golvet torrpolas (ca. 1200 varv/min) med gulmärkt twister-rondell, eller lila 3M diamantrondell, i samband med installationen för att minska nötning på byxknän etc. Torrpola hela golvytan 2-4 gånger, beroende på önskat resultat.

Linoleum xf² SD ska aldrig behandlas med vax eller polish då det kan påverka golvet egenskaper.

Linoleum Sicuro xf² R10 ska aldrig behandlas med vax eller polish eller torrpolas då det kan påverka golvet egenskaper.

Information

DANMARK
Tarkett A/S
Kongelysvej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se



www.tarkett.com