

ART VINYL



ТРАНСПОРТИРОВКА МОДУЛЬНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ART VINYL TARKETT

- ┐ Модульное ПВХ покрытие Art Vinyl Tarkett может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- ┐ Размещение и крепление модульного ПВХ покрытия Art Vinyl в железнодорожных вагонах должно производиться в соответствии с «Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах» (утв. МПС РФ 27.05.2003 N ЦМ-943).
- ┐ При транспортировке и погрузо-разгрузочных работах модульного ПВХ покрытия Art Vinyl должны быть приняты все меры, предохраняющие его от повреждений, увлажнения и загрязнений:
 - Упаковки модульного ПВХ покрытия Art Vinyl должны укладываться на паллеты. Высота рядов упаковок модульного ПВХ покрытия Art Vinyl на паллете не должна превышать 0,7 м.
 - При укладке упаковок модульного ПВХ покрытия Art Vinyl на паллету должны быть приняты меры, предохраняющие углы коробок от возможных повреждений.
 - Паллеты с упаковками модульного ПВХ покрытия Art Vinyl должны быть упакованы средствами, предотвращающими смещение коробок с напольным покрытием относительно друг друга по ширине и длине, а также возможного нахлеста коробок друг на друга в процессе транспортировке.
- ┐ Для предотвращения повреждений модульного ПВХ покрытия Art Vinyl при длительной транспортировке и погрузо-разгрузочных работах при температуре воздуха ниже -10°C запрещается бросать и деформировать продукцию.
- ┐ Модульное ПВХ покрытие Art Vinyl должно храниться в картонных коробках, на ровной поверхности в ряд, высотой не более 0,7 м, в сухом закрытом помещении при температуре воздуха не ниже $+15^{\circ}\text{C}$, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов.

ХРАНЕНИЕ МОДУЛЬНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ART VINYL TARKETT

- ┐ Не допускается хранить модульное ПВХ покрытие Art Vinyl совместно с органическими растворителями и веществами, их содержащими.
- ┐ При хранении не допускается смещение картонных коробок с модульным ПВХ покрытием Art Vinyl относительно друг друга по ширине и длине, а также нахлеста коробок друг на друга.
- ┐ До момента укладки модульное ПВХ покрытие Art Vinyl должно храниться в упаковке изготовителя для обеспечения сохранности готовой продукции при хранении.

РАСПАКОВКА МОДУЛЬНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ART VINYL TARKETT

Распаковку модульного ПВХ покрытия Art Vinyl следует производить при температуре воздуха не ниже $+15^{\circ}\text{C}$. В случае транспортировки модульного ПВХ покрытия Art Vinyl при температуре от $+0^{\circ}\text{C}$ до $+15^{\circ}\text{C}$ распаковывать напольное покрытие следует не менее чем через 24 часа, а при температуре транспортировки ниже $+0^{\circ}\text{C}$ – не менее чем через 48 часов после переноса упаковок модульного ПВХ покрытия Art Vinyl в помещение с температурой воздуха $+15^{\circ}\text{C}$.