

ЛИНОЛЕУМ



ТРАНСПОРТИРОВКА ГИБКИХ ПВХ-ПОКРЫТИЙ (ЛИНОЛЕУМА) TARKETT

- Транспортировка гибких ПВХ-покрытий (линолеума) может осуществляться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- При транспортировке гибких ПВХ-покрытий (линолеума) на автомобиле рулоны укладываются горизонтально, не более восьми рядов рулонов по высоте.
- Во время транспортировки не допускается бросать, деформировать рулоны гибких ПВХ-покрытий (линолеума) и подвергать их воздействию атмосферных осадков.
- Не допускается порулонная перевозка рулонов линолеума ПВХ погрузчиками с длиной вилы менее 2,5 метров.
- Не допускается перегиб рулонов гибких ПВХ-покрытий (линолеума) на 90 и 180 градусов.
- Не допускается укладывать рулоны гибких ПВХ-покрытий (линолеума) в несколько слоев с перегибом на 180 градусов.
- Особую осторожность следует соблюдать при транспортировке рулонов гибких ПВХ-покрытий (линолеума) и погрузо-разгрузочных работах в зимнее время при пониженных температурах ниже минус 10°C, ввиду возможного образования трещин.
- При перевозке рулонов гибких ПВХ-покрытий (линолеума) транспортом потребителя за сохранность продукции отвечает потребитель.

ХРАНЕНИЕ ГИБКИХ ПВХ- ПОКРЫТИЙ (ЛИНОЛЕУМА) TARKETT

- Рулоны гибких ПВХ-покрытий (линолеума) необходимо хранить в сухом закрытом помещении при температуре воздуха не ниже +10°C, в горизонтальном положении не более одного ряда по высоте, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов, на стеллажах с ровной поверхностью, очищенной от песка и мусора.
- До момента укладки рулоны гибких ПВХ-покрытий (линолеума) должны храниться в упаковке производителя для обеспечения сохранности готовой продукции при хранении.
- Не допускается хранение рулонов гибких ПВХ-покрытий (линолеума) совместно с органическими растворителями и веществами, их содержащими.